

CALIDAD	
CÓDIGO	
ANCHURA	(±) cm
TIPO	
MEDIDA Y TIPO	
TIPO DE HILO	
MÉTODO DE TEÑIDO Y ESTAMPADO	
COMPOSICION FIBRA	
MARCA DEL HILO	
TRATAMIENTO ANTI POLILLAS	
TELA DE SOPORTE	
REVERSO	
PESO DE LA FIBRA	(±) gr/m ²
PESO TOTAL	(±) gr/m ²
ALTURA DEL PELO ÚTIL	(±) mm
ALTURA TOTAL	(±) mm
PUNTADAS	(±) m ²
PUNTOS EN LA ANCHURA	(±) / 10 cm
PUNTOS EN LA LONGITUD	(±) / 10 cm
INFORME DEL RIZO	(±) mm
INFORME DEL ESTAMPADO	(±) mm
LONGITUD DEL ROLLO	(±) m
PELO VISIBLE / REVERSO	

FECHA **9/01/2024**
SUBSTITUYE 19/12/2023

CARVE CLASSIC FBP/FS
CFA

± 400
COLECCIÓN
1/10" LAZADA CORTADA

PIEZA DE PINTURA

PA

SIN TELA

PES REFUERZO DEL FIELTRO

± 1.180
± 2 580

± 6,0
± 10,0
± 204.880
± 39,40
± 52,00

± 15,00 / 10,00
±

± 30
PELO AL REVERSO

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ANTI ESTATICO
- ✓
- ✓

ACBDA64D

Cl. 33
Commercial Heavy



LC4



Bfl-s1



CLASIFICACIÓN LANO

- DORMITORIO
- SALÓN
- DESPACHO
- SILLA DE RUEDAS DE USO DOMÉSTICO
- SILLA DE RUEDAS PARA OFICINA
- ESCALERAS DE USO DOMÉSTICO
- ESCALERAS DE OFICINA
- ELECTROSTÁTICO
- SUELO CON CALEFACCIÓN RADIANTE
- BAÑOS
- ANTI DESHILACHANTE
- ORDENADOR PERSONAL

N° PRODIS
N° GUT
DIBT
HQE
EN 1307

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES EN 1307

CLASE DE LUJO

PRUEBA IGNÍFUGA EUROPEA

EN 13501-1

PRUEBA IGNÍFUGA INGLESA

BS 4790

CLASIFICACIÓN LANO
CLASIFICACIÓN BS7131

CALIDAD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

EN 986

CARVE CLASSIC FBP/FS

≤

AISLAMIENTO ACÚSTICO

(±) dB

ISO 140/8

± 31



ABSORCIÓN ACÚSTICA

(±)

α_s

ISO 354 - 125 Hz

±

(±)

250Hz

± 0,08

(±)

500Hz

± 0,35



(±)

1000Hz

± 0,32

(±)

2000Hz

± 0,43

(±)

4000Hz

± 0,5

ABSORCIÓN ACÚSTICA

(±)

α_w

EN ISO 11654

± 0,35

RESISTENCIA TÉRMICA

(±) m²K/W

ISO 8302

± 0,147



TOG rating

(±)

± 1,47

PERMANENTE ANTI ESTÁTICO

(±) volt

ISO 6356

≤ 2000



RESISTENCIA DE LA SUPERFICIE RoT

(±) ohm

ISO 10965

≤ 10E11

RESISTENCIA VERTICAL RdT

(±) ohm

ISO 10965

≤ 10E10

RESISTENCIA A LA LUZ

ISO 105-B02

≥ 5

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN SECO

ISO 105 X12

≥ 3-4

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN MOJADO

ISO 105 X12

≥ 3

RESISTENCIA AL DESTÊÑIDO

ISO 105-E01

≥ 3-4

COLORACIÓN RESISTENTE CONTRA EL AGUA

ISO 105-E01

≥ 3-4

ETIQUETA CE



INSTALACIÓN RECOMENDADA

ADHESIVO DE DIFUSIÓN PARA AGUA CON CALIFICACIÓN EC1 APROBADA
CINTA ADHESIVA DE TIRO ALFA-GRIP

TOLERANCIA DE FABRICACIÓN

(±) Estos datos son indicativos. Debido al sistema de fabricación, el perfecto modelo y/o la sincronía de los colores no pueden ser garantizados. En raras ocasiones, las alfombras de pelo cortado, pueden verse afectadas por un efecto óptico de pelaje aplastado, el cual no es en ningún momento un defecto de fabricación o de la fibra. Dicho efecto tampoco interfiere en la durabilidad de la alfombra.

COLORES

DISPONIBLE
DESDE

DISPONIBLE
DESDE

<u>FBP 400</u>	CFA
100	BURDEOS
120	CORAL
251	NATURAL 1
261	BEIGE 1
280	HAVANA
291	SEPIA 1
310	OXIDO
410	CUERO
420	CASTOR
431	ARCILLA 1
530	MANZANA
710	AZUL NOCHE
790	AZUL INDIGO
810	ASTRACÁN
821	PIZARRA 1
840	GRIS RATÓN

<u>FBP 400</u>	CFA
----------------	------------

