



FILZFABRIK
Fulda



ELEMENTARE ELEGANZ

REDUZIERT AUF PERFEKTION

UNSERE PHILOSOPHIE

FÜR EINE NACHHALTIGE ZUKUNFT

LANILIFE® – Unser nachhaltiger Kreislauf

Die Wertschätzung gegenüber unserer Umwelt bildet für unser gesamtes unternehmerisches Handeln und Denken die wichtigste Grundlage: Bereits über 100 Artikel tragen das Nachhaltigkeitssiegel Cradle-to-Cradle®. Diese Produkte sind Teil unserer durchgängigen und konsequenten Kreislaufwirtschaft und werden mit unserem LANILIFE®-Siegel ausgezeichnet.

Mit dem Cradle-to-Cradle Prinzip möchten wir nicht nur alle negativen Einflüsse auf die Umwelt minimieren, sondern auch bewusst für einen guten Impact sorgen.



FULDA Life

NACHHALTIG


» kreislauffähig » sortenrein » erfüllt alle Objekteigenschaften
» langlebig » strapazierfähig » zukunftsweisend




63 anthrazit




99 rubin



85 mint




29 dunkelbeige



50 marine



53 dunkelblau



91 basalt




64 rauch

Digitale Farbkarte zur orientierenden Farbauswahl, bitte fordern Sie Handmuster an



FULDA PA makro KLASSISCH

» Objektklassiker » extrem robust » dauerhaft » zeitlos




51 blau



69 schwarz*



63 anthrazit*



64 rauch*



62 lava



50 marine



59 kohle


*zusätzlich als Fliese



Digitale Farbkarte zur orientierenden Farbauswahl, bitte fordern Sie Handmuster an.

FULDA Fit ALLROUND


» durch und durch Premiumfasern » leistungsfähig » flexibel einsetzbar
» höchste Nutzungsansprüche




FULDA B8

ATTRAKTIV

» erstklassig in Leistung und Preis » volle Objektfähigkeit » haltbar » basic



861 grau



863 anthrazit



864 rauch



851 blau



CARPET-FACTS

AUSZUG AUS DEN TECHNISCHEN DATEN

Technische Daten Technical Specification	FULDA Life* NACHHALTIG	FULDA PA makro* KLASSISCH	FULDA Fit* ALLROUND	FULDA B8 ATTRAKTIV
Nutzschicht: Top surface:	100 % Polyester	100 % Polyamid	30% Polyamid 70% Polypropylen	40% Polyester / 40% Polypropylen 20% Polyamid
Nutzschichteinsatzgewicht ca. Fibre weight of top surface approx.	700 g/m ²	650 g/m ²	Einschichter // Single layer	300 g/m ²
Unterschicht Backing	100 % Polyester	Synthetikvlies Synthetic fleece	Einschichter // Single layer	100% Polyester
Gesamtgewicht ca., ISO 8543 Total weight approx., ISO 8543	1.300 g/m ²	1.450 g/m ²	900 g/m ²	740 g/m ²
Gesamtdicke ca., ISO 1765 Total thickness approx., ISO 1765	6,5 mm	6,5 mm	5,0 mm	4,5 mm
Warenbreite Roll width	200 cm	200 cm	200 cm	205 cm
Rollenlänge ca. Roll length approx.	30 lfm	30 lfm	30 lfm	30 lfm
Beanspruchungsbereich, DIN EN 1307 Level of use, DIN EN 1307	Klasse // Class 33 – stark // strong	Klasse // Class 33 – stark // strong	Klasse // Class 33 – stark // strong	Klasse // Class 33 – stark // strong
Trittschallverbesserungsmaß, EN ISO 10140-3 / Anhang D // Impact sound improvement rate, EN ISO 10140-3 / enclosed D	20 dB	21 dB	22 dB	20 dB
Brandverhalten, DIN EN 13501-1 Burning behaviour, DIN EN 13501-1	B _n -s1	B _n -s1	B _n -s1	B _n -s1

DS 1123.1



Einstufung der Qualitäten gemäß ausführlichem Datenblatt



Fliesen Platinen Bahnenware



www.blauer-engel.de/uz128

*gekennzeichnete Qualitäten



Mitglied der

DGNB

Technische Änderungen bzw. Verbesserungen vorbehalten. Handelsübliche Farbabweichungen gegenüber dem Muster sind möglich. Unsere Verlegeempfehlung sowie unsere Reinigungs- und Pflegeempfehlung sind zu beachten. Weitere technische Details auf Anfrage.

Subject to modifications, improvements and usual colour deviations. The explications in our technical instructions as well as our cleaning and maintenance instructions have to be observed. Additional technical details upon request.

NACHHALTIG KLASSISCH ALLROUND ATTRAKTIV



FILZFABRIK FULDA GMBH & CO KG

Frankfurter Straße 62
36043 Fulda // Germany

Phone +49 661 101-0
carpet@fff-fulda.de
info@fff-fulda.de
www.filzfabrik-fulda.de
www.fulda-carpet.de

Gestaltung, Druck und karitative Konfektionierung erfolgten in Deutschland auf umweltfreundlichem Ökopapier – made in Germany.

