

CALIDAD
CÓDIGO

FECHA **25/04/2022**
SUBSTITUYE 22/01/2020

FAIRFIELD SILK ELITE SB
FSE

ANCHURA (±) cm
TIPO
MEDIDA Y TIPO
TIPO DE HILO
MÉTODO DE TEÑIDO Y ESTAMPADO

COMPOSICION FIBRA
MARCA DEL HILO
TRATAMIENTO ANTI POLILLAS

TELA DE SOPORTE

REVERSO

PESO DE LA FIBRA (±) gr/m²
PESO TOTAL (±) gr/m²

ALTURA DEL PELO ÚTIL (±) mm
ALTURA TOTAL (±) mm
PUNTADAS (±) m²
PUNTOS EN LA ANCHURA (±) / 10 cm
PUNTOS EN LA LONGITUD (±) / 10 cm

INFORME DEL RIZO (±) mm
INFORME DEL ESTAMPADO (±) mm

LONGITUD DEL ROLLO (±) m
PELO VISIBLE / REVERSO

CLASIFICACIÓN LANO

DORMITORIO
SALÓN
DESPACHO
SILLA DE RUEDAS DE USO DOMÉSTICO
SILLA DE RUEDAS PARA OFICINA
ESCALERAS DE USO DOMÉSTICO
ESCALERAS DE OFICINA
ELECTROSTÁTICO
SUELO CON CALEFACCIÓN RADIANTE
BAÑOS
ANTI DESHILACHANTE
ORDENADOR PERSONAL

Nº PRODIS
Nº GUT
DIBT
HQE
EN 1307

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES EN 1307

CLASE DE LUJO

PRUEBA IGNÍFUGA EUROPEA

EN 13501-1

PRUEBA IGNÍFUGA INGLESA

BS 4790

CLASIFICACIÓN LANO
CLASIFICACIÓN BS7131

± 400 & 500
COLECCIÓN
1/10" GIRO

TINTE EN PASTA

ECCELENA SILK 2-PLY

TELA

TEJIDO SINTÉTICO

± 1.870
± 2.860

± 10,5
± 13,0
± 165.480
± 39,40
± 42,00

±
±

± 25
PELO AL REVERSO

✓
✓

✓

NO SHOCK
✓

D0D89B5B

Cl. 23
Domestic Heavy



LC5



Efl



LOW RADIUS

Heavy non-domestic

CALIDAD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

EN 986

FAIRFIELD SILK ELITE SB

AISLAMIENTO ACÚSTICO

(±) dB

ISO 140/8

≤

± 25



ABSORCIÓN ACÚSTICA

(±)

α_s

ISO 354 - 125 Hz

±

RESISTENCIA TÉRMICA

(±) m²K/W

ISO 8302

± 0,15



TOG rating

(±)

± 1,5

PERMANENTE ANTI ESTÁTICO

(±) volt

ISO 6356

≤

RESISTENCIA VERTICAL RdT

(±) ohm

ISO 10965

≤

RESISTENCIA A LA LUZ

ISO 105-B02

≥ 5

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN SECO

ISO 105 X12

≥ 3-4

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN MOJADO

ISO 105 X12

≥ 3

RESISTENCIA AL DESTEÑIDO

ISO 105-E01

≥ 3-4

COLORACIÓN RESISTENTE CONTRA EL AGUA

ISO 105-E01

≥ 2-3

ETIQUETA CE



INSTALACIÓN RECOMENDADA

ADHESIVO DE DIFUSIÓN PARA AGUA
CON ETIQUETA EC1 APROBADA

TOLERANCIA DE FABRICACIÓN

(±) Estos datos son indicativos. Debido al sistema de fabricación, el perfecto modelo y/o la sincronía de los colores no pueden ser garantizados. En raras ocasiones, las alfombras de pelo cortado, pueden verse afectadas por un efecto óptico de pelaje aplastado, el cual no es en ningún momento un defecto de fabricación o de la fibra. Dicho efecto tampoco interfiere en la durabilidad de la alfombra.

DISPONIBLE
DESDE

DISPONIBLE
DESDE

COLORES

SB 400	FSE	SB 500
0221	BELLOTA 1	0221
0250	NATURAL	0250
0253	NATURAL 3	0253
0260	BEIGE	0260
0413	CUERO 3	0413
0423	CASTOR 3	0423
0433	ARCILLA 3	0433
0440	MARFIL	0440
0663	TUNDRA 3	0663
0723	AZUL 3	0723
0750	CIELO	0750
0810	ASTRACÁN	0810
0820	PIZARRA	0820
0843	GRIS RATÓN 3	0843
0850	GRIS METÁLICO	0850

SB 400	FSE	SB 500



EL FABRICANTE SE RESERVA
EL DERECHO DE CAMBIAR LA
COMPOSICIÓN DE ESTA
CALIDAD

(15)

(15)