

CALIDAD  
CÓDIGO

ANCHURA (±) cm  
TIPO  
MEDIDA Y TIPO  
TIPO DE HILO  
MÉTODO DE TEÑIDO Y ESTAMPADO

COMPOSICION FIBRA  
MARCA DEL HILO  
TRATAMIENTO ANTI POLILLAS

TELA DE SOPORTE  
REVERSO

PESO DE LA FIBRA (±) gr/m<sup>2</sup>  
PESO TOTAL (±) gr/m<sup>2</sup>

ALTURA DEL PELO ÚTIL (±) mm  
ALTURA TOTAL (±) mm  
PUNTADAS (±) m<sup>2</sup>  
PUNTOS EN LA ANCHURA (±) / 10 cm  
PUNTOS EN LA LONGITUD (±) / 10 cm

INFORME DEL RIZO (±) mm  
INFORME DEL ESTAMPADO (±) mm

LONGITUD DEL ROLLO (±) m  
PELO VISIBLE / REVERSO

FECHA **25/04/2022**  
SUBSTITUYE 22/01/2020

**FAIRFIELD SILK SB**  
**FFS**

± 400 & 500  
COLECCIÓN  
1/10" GIRO

TINTE EN PASTA

ECCELENA SILK 2-PLY

TELA

TEJIDO SINTÉTICO

± 1.440  
± 2.450

± 9,0  
± 12,0  
± 133.960  
± 39,40  
± 34,00

±

±

±

✓

✓

✓

NO SHOCK

✓

E7BDFDCB

Cl. 23  
Domestic Heavy



LC5



Efl



LOW RADIUS

Heavy domestic / General non-domestic

**CLASIFICACIÓN LANO**

DORMITORIO  
SALÓN  
DESPACHO  
SILLA DE RUEDAS DE USO DOMÉSTICO  
SILLA DE RUEDAS PARA OFICINA  
ESCALERAS DE USO DOMÉSTICO  
ESCALERAS DE OFICINA  
ELECTROSTÁTICO  
SUELO CON CALEFACCIÓN RADIANTE  
BAÑOS  
ANTI DESHILACHANTE  
ORDENADOR PERSONAL

N° PRODIS  
N° GUT  
DIBT  
HQE  
EN 1307

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES EN 1307

CLASE DE LUJO

PRUEBA IGNÍFUGA EUROPEA

EN 13501-1

PRUEBA IGNÍFUGA INGLESA

BS 4790

CLASIFICACIÓN LANO  
CLASIFICACIÓN BS7131

CALIDAD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

EN 986

**FAIRFIELD SILK SB**

≤

AISLAMIENTO ACÚSTICO

(±) dB

ISO 140/8

± 25



ABSORCIÓN ACÚSTICA

(±)

$\alpha_s$

ISO 354 - 125 Hz

±

RESISTENCIA TÉRMICA

(±) m<sup>2</sup>K/W

ISO 8302

± 0,137



TOG rating

(±)

± 1,37

PERMANENTE ANTI ESTÁTICO

(±) volt

ISO 6356

≤

RESISTENCIA VERTICAL RdT

(±) ohm

ISO 10965

≤

RESISTENCIA A LA LUZ

ISO 105-B02

≥ 5

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN SECO

ISO 105 X12

≥ 3-4

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN MOJADO

ISO 105 X12

≥ 3

RESISTENCIA AL DESTEÑIDO

ISO 105-E01

≥ 3-4

COLORACIÓN RESISTENTE CONTRA EL AGUA

ISO 105-E01

≥ 2-3

ETIQUETA CE



ADHESIVO DE DIFUSIÓN PARA AGUA  
CON ETIQUETA EC1 APROBADA

INSTALACIÓN RECOMENDADA

TOLERANCIA DE FABRICACIÓN

(±) Estos datos son indicativos. Debido al sistema de fabricación, el perfecto modelo y/o la sincronía de los colores no pueden ser garantizados. En raras ocasiones, las alfombras de pelo cortado, pueden verse afectadas por un efecto óptico de pelaje aplastado, el cual no es en ningún momento un defecto de fabricación o de la fibra. Dicho efecto tampoco interfiere en la durabilidad de la alfombra.

DISPONIBLE  
DESDE

DISPONIBLE  
DESDE

COLORES

SB 400	FFS	SB 500
0221	BELLOTA 1	0221
0250	NATURAL	0250
0253	NATURAL 3	0253
0260	BEIGE	0260
0413	CUERO 3	0413
0423	CASTOR 3	0423
0433	ARCILLA 3	0433
0440	MARFIL	0440
0663	TUNDRA 3	0663
0723	AZUL 3	0723
0750	CIELO	0750
0810	ASTRACÁN	0810
0820	PIZARRA	0820
0843	GRIS RATÓN 3	0843
0850	GRIS METÁLICO	0850

SB 400	FFS	SB 500
--------	-----	--------



EL FABRICANTE SE RESERVA  
EL DERECHO DE CAMBIAR LA  
COMPOSICIÓN DE ESTA  
CALIDAD

(15)

(15)