

CALIDAD  
CÓDIGO

ANCHURA (±) cm  
TIPO  
MEDIDA Y TIPO  
TIPO DE HILO  
MÉTODO DE TEÑIDO Y ESTAMPADO

COMPOSICION FIBRA  
MARCA DEL HILO  
TRATAMIENTO ANTI POLILLAS

TELA DE SOPORTE  
REVERSO

PESO DE LA FIBRA (±) gr/m<sup>2</sup>  
PESO TOTAL (±) gr/m<sup>2</sup>

ALTURA DEL PELO ÚTIL (±) mm  
ALTURA TOTAL (±) mm  
PUNTADAS (±) m<sup>2</sup>  
PUNTOS EN LA ANCHURA (±) / 10 cm  
PUNTOS EN LA LONGITUD (±) / 10 cm

INFORME DEL RIZO (±) mm  
INFORME DEL ESTAMPADO (±) mm

LONGITUD DEL ROLLO (±) m  
PELO VISIBLE / REVERSO

FECHA 15/09/2021  
SUBSTITUYE 16/01/2012

**FAIRFIELD STRIPE SB**  
**FAC**

± 400  
COLECCIÓN  
1/10" GIRO

TINTE EN PASTA

PP

TELA

TEJIDO SINTÉTICO

± 1.200  
± 2.170

± 7,0  
± 9,0  
± 228.520  
± 39,40  
± 58,00

± 0,00 / 250,00  
±

± 35  
PELO AL REVERSO

**CLASIFICACIÓN LANO**

DORMITORIO ✓  
SALÓN ✓  
DESPACHO  
SILLA DE RUEDAS DE USO DOMÉSTICO  
SILLA DE RUEDAS PARA OFICINA  
ESCALERAS DE USO DOMÉSTICO ✓  
ESCALERAS DE OFICINA  
ELECTROSTÁTICO  
SUELO CON CALEFACCIÓN RADIANTE  
BAÑOS  
ANTI DESHILACHANTE  
ORDENADOR PERSONAL

N° PRODIS  
N° GUT  
DIBT  
HQE  
EN 1307

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES EN 1307

CLASE DE LUJO

PRUEBA IGNÍFUGA EUROPEA

EN 13501-1

PRUEBA IGNÍFUGA INGLESA

BS 4790

CLASIFICACIÓN LANO  
CLASIFICACIÓN BS7131

CL. 22  
Domestic General



LC4



Efl



LOW RADIUS

CALIDAD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

EN 986

≤

AISLAMIENTO ACÚSTICO

(±) dB

ISO 140/8

±

ABSORCIÓN ACÚSTICA

(±)

$\alpha_s$

ISO 354 - 125 Hz

±

RESISTENCIA TÉRMICA

(±) m<sup>2</sup>K/W

ISO 8302

± 0,066



TOG rating

(±)

± 0,66

PERMANENTE ANTI ESTÁTICO

(±) volt

ISO 6356

≤

RESISTENCIA VERTICAL RdT

(±) ohm

ISO 10965

≤

RESISTENCIA A LA LUZ

ISO 105-B02

≥ 7

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN SECO

ISO 105 X12

≥ 4-5

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN MOJADO

ISO 105 X12

≥ 4-5

RESISTENCIA AL DESTEÑIDO

ISO 105-E01

≥ 4-5

COLORACIÓN RESISTENTE CONTRA EL AGUA

ISO 105-E01

≥ 4-5

ETIQUETA CE

INSTALACIÓN RECOMENDADA

TOLERANCIA DE FABRICACIÓN

COLORES

DISPONIBLE  
DESDE

DISPONIBLE  
DESDE

**SB 400**

**FAC**

0181

NÍSPERO 1

0851

GRIS METÁLICO 1

0871

PLATA 1

**SB 400**

**FAC**



EL FABRICANTE SE RESERVA  
EL DERECHO DE CAMBIAR LA  
COMPOSICIÓN DE ESTA  
CALIDAD

(±) Estos datos son indicativos. Debido al sistema de fabricación, el perfecto modelo y/o la sincronía de los colores no pueden ser garantizados. En raras ocasiones, las alfombras de pelo cortado, pueden verse afectadas por un efecto óptico de pelaje aplastado, el cual no es en ningún momento un defecto de fabricación o de la fibra. Dicho efecto tampoco interfiere en la durabilidad de la alfombra.

**FAIRFIELD STRIPE SB**

14  
**CE**  
EN 14041  
DOP 1038-000010



LANO NV - Venetielaan 33  
B-8530 HARELBEKE  
Revestimientos de suelos  
textiles

ADHESIVO DE DIFUSIÓN PARA AGUA  
CON ETIQUETA EC1 APROBADA

(3)