

CALIDAD FECHA **15/05/2023**
CÓDIGO SUBSTITUYE 18/07/2014

ANCHURA (±) cm
TIPO
MEDIDA Y TIPO
TIPO DE HILO
MÉTODO DE TEÑIDO Y ESTAMPADO

COMPOSICION FIBRA
MARCA DEL HILO
TRATAMIENTO ANTI POLILLAS

TELA DE SOPORTE

REVERSO

PESO DE LA FIBRA (±) gr/m²
PESO TOTAL (±) gr/m²

ALTURA DEL PELO ÚTIL (±) mm
ALTURA TOTAL (±) mm
PUNTADAS (±) m²
PUNTOS EN LA ANCHURA (±) / 10 cm
PUNTOS EN LA LONGITUD (±) / 10 cm

INFORME DEL RIZO (±) mm
INFORME DEL ESTAMPADO (±) mm

LONGITUD DEL ROLLO (±) m
PELO VISIBLE / REVERSO

CLASIFICACIÓN LANO

DORMITORIO
SALÓN
DESPACHO
SILLA DE RUEDAS DE USO DOMÉSTICO
SILLA DE RUEDAS PARA OFICINA
ESCALERAS DE USO DOMÉSTICO
ESCALERAS DE OFICINA
ELECTROSTÁTICO
SUELO CON CALEFACCIÓN RADIANTE
BAÑOS
ANTI DESHILACHANTE
ORDENADOR PERSONAL

N° PRODIS
N° GUT
DIBT

HQE
EN 1307

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES EN 1307

CLASE DE LUJO

PRUEBA IGNÍFUGA EUROPEA

EN 13501-1

PRUEBA IGNÍFUGA INGLESA

BS 4790

CLASIFICACIÓN LANO
CLASIFICACIÓN BS7131

FAIRFIELD SUPREME SB
FAI

± 400 & 500
COLECCIÓN
1/10" GIRO

TINTE EN PASTA

PP

TELA

TEJIDO SINTÉTICO

± 1.200
± 2.170

± 7,0
± 9,0
± 228.520
± 39,40
± 58,00

±
±

± 35
PELO AL REVERSO

✓
✓

✓

NO SHOCK
✓

CL. 22
Domestic General



LC4



Efl



LOW RADIUS

CALIDAD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

EN 986

≤

AISLAMIENTO ACÚSTICO

(±) dB

ISO 140/8

±

ABSORCIÓN ACÚSTICA

(±)

α_s

ISO 354 - 125 Hz

±

RESISTENCIA TÉRMICA

(±) m²K/W

ISO 8302

± 0,066



TOG rating

(±)

± 0,66

PERMANENTE ANTI ESTÁTICO

(±) volt

ISO 6356

≤

RESISTENCIA VERTICAL RdT

(±) ohm

ISO 10965

≤

RESISTENCIA A LA LUZ

ISO 105-B02

≥ 7

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN SECO

ISO 105 X12

≥ 4-5

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN MOJADO

ISO 105 X12

≥ 4-5

RESISTENCIA AL DESTEÑIDO

ISO 105-E01

≥ 4-5

COLORACIÓN RESISTENTE CONTRA EL AGUA

ISO 105-E01

≥ 4-5

ETIQUETA CE

09 **CE**
EN 14041
DOP 1038-000010



LANO NV - Venetielaan 33
B-8530 HARELBEKE
Revestimientos de suelos
textiles

ADHESIVO DE DIFUSIÓN PARA AGUA
CON ETIQUETA EC1 APROBADA

INSTALACIÓN RECOMENDADA

TOLERANCIA DE FABRICACIÓN

(±) Estos datos son indicativos. Debido al sistema de fabricación, el perfecto modelo y/o la sincronía de los colores no pueden ser garantizados. En raras ocasiones, las alfombras de pelo cortado, pueden verse afectadas por un efecto óptico de pelaje aplastado, el cual no es en ningún momento un defecto de fabricación o de la fibra. Dicho efecto tampoco interfiere en la durabilidad de la alfombra.

DISPONIBLE
DESDE

DISPONIBLE
DESDE

COLORES

<u>SB 400</u>	FAI	<u>SB 500</u>
0220	BELLOTA	0220
0230	LINO	0230
0250	NATURAL	0250
0260	BEIGE	0260
0420	CASTOR	0420
0421	CASTOR 1	0421
0810	ASTRACÁN	0810
0821	PIZARRA 1	0821
0830	CENIZA	0830
0840	GRIS RATÓN	0840
0860	GRANITO	0860
0870	PLATA	0870
0873	PLATA 3	0873
0880	PERLA	0880

<u>SB 400</u>	FAI	<u>SB 500</u>
---------------	------------	---------------



EL FABRICANTE SE RESERVA
EL DERECHO DE CAMBIAR LA
COMPOSICIÓN DE ESTA
CALIDAD

(14)

(14)