

CALIDAD
CÓDIGO

FECHA **11/05/2023**
SUBSTITUYE 15/06/2015

ANCHURA (±) cm
TIPO
MEDIDA Y TIPO
TIPO DE HILO
MÉTODO DE TEÑIDO Y ESTAMPADO

COMPOSICION FIBRA
MARCA DEL HILO
TRATAMIENTO ANTI POLILLAS

TELA DE SOPORTE

REVERSO

PESO DE LA FIBRA (±) gr/m²
PESO TOTAL (±) gr/m²

ALTURA DEL PELO ÚTIL (±) mm
ALTURA TOTAL (±) mm
PUNTADAS (±) m²
PUNTOS EN LA ANCHURA (±) / 10 cm
PUNTOS EN LA LONGITUD (±) / 10 cm

INFORME DEL RIZO (±) mm
INFORME DEL ESTAMPADO (±) mm

LONGITUD DEL ROLLO (±) m
PELO VISIBLE / REVERSO

CLASIFICACIÓN LANO

DORMITORIO
SALÓN
DESPACHO
SILLA DE RUEDAS DE USO DOMÉSTICO
SILLA DE RUEDAS PARA OFICINA
ESCALERAS DE USO DOMÉSTICO
ESCALERAS DE OFICINA
ELECTROSTÁTICO
SUELO CON CALEFACCIÓN RADIANTE
BAÑOS
ANTI DESHILACHANTE
ORDENADOR PERSONAL

N° PRODIS

N° GUT

DIBT

HQE

EN 1307

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES EN 1307

CLASE DE LUJO

PRUEBA IGNÍFUGA EUROPEA

EN 13501-1

PRUEBA IGNÍFUGA INGLESA

BS 4790

CLASIFICACIÓN LANO
CLASIFICACIÓN BS7131

GRANIT FB
GRF

± 400 & 500
COLECCIÓN
1/10" RIZO

PIEZA DE PINTURA

PA

TELA

REVERSO DE FELPA

± 460
± 1 540

± 3,0
± 6,5
± 173.360
± 39,40
± 44,00

±
±

± 28
PELO AL REVERSO

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANTI ESTATICO

✓

53AC3FB0

Z-156.601-1254 - PA 6 / 1110

✓

CL. 33
Commercial Heavy



LC1

Cf-s1

CALIDAD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

EN 986

≤

AISLAMIENTO ACÚSTICO

(±) dB

ISO 140/8

±

ABSORCIÓN ACÚSTICA

(±)

α_s

ISO 354 - 125 Hz

±

RESISTENCIA TÉRMICA

(±) m²K/W

ISO 8302

± 0,13



TOG rating

(±)

± 1,3

PERMANENTE ANTI ESTÁTICO

(±) volt

ISO 6356

≤

RESISTENCIA VERTICAL RdT

(±) ohm

ISO 10965

≤

RESISTENCIA A LA LUZ

ISO 105-B02

≥ 5

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN SECO

ISO 105 X12

≥ 3-4

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN MOJADO

ISO 105 X12

≥ 3

RESISTENCIA AL DESTEÑIDO

ISO 105-E01


≥ 3-4

COLORACIÓN RESISTENTE CONTRA EL AGUA

ISO 105-E01

≥ 2-3

ETIQUETA CE



INSTALACIÓN RECOMENDADA

ADHESIVO DE DIFUSIÓN PARA AGUA
CON ETIQUETA EC1 APROBADA

TOLERANCIA DE FABRICACIÓN

(±) Estos datos son indicativos. Debido al sistema de fabricación, el perfecto modelo y/o la sincronía de los colores no pueden ser garantizados. En raras ocasiones, las alfombras de pelo cortado, pueden verse afectadas por un efecto óptico de pelaje aplastado, el cual no es en ningún momento un defecto de fabricación o de la fibra. Dicho efecto tampoco interfiere en la durabilidad de la alfombra.

DISPONIBLE
DESDE

DISPONIBLE
DESDE

COLORES

FB 400	GRF	FB 500
110	CARMIN	110
220	BELLOTA	220
257	NATURAL 7	257
269	BEIGE 9	269
270	CORCHO	270
300	CAOBA	300
400	CAFÉ	400
410	CUERO	410
570	TILO	570
700	MARINA	700
730	TURQUESA	730
810	ASTRACÁN	810
819	ASTRACÁN 9	819
820	PIZARRA	820
827	PIZARRA 7	827
858	GRIS METÁLICO 8	858

FB 400	GRF	FB 500



EL FABRICANTE SE RESERVA
EL DERECHO DE CAMBIAR LA
COMPOSICIÓN DE ESTA
CALIDAD

(16)

(16)