

CALIDAD
CÓDIGO

FECHA **12/01/2022**
SUBSTITUYE 29/04/2016

ANCHURA (±) cm
TIPO
MEDIDA Y TIPO
TIPO DE HILO
MÉTODO DE TEÑIDO Y ESTAMPADO

COMPOSICION FIBRA
MARCA DEL HILO
TRATAMIENTO ANTI POLILLAS

TELA DE SOPORTE

REVERSO

PESO DE LA FIBRA (±) gr/m²
PESO TOTAL (±) gr/m²

ALTURA DEL PELO ÚTIL (±) mm
ALTURA TOTAL (±) mm
PUNTADAS (±) m²
PUNTOS EN LA ANCHURA (±) / 10 cm
PUNTOS EN LA LONGITUD (±) / 10 cm

INFORME DEL RIZO (±) mm
INFORME DEL ESTAMPADO (±) mm

LONGITUD DEL ROLLO (±) m
PELO VISIBLE / REVERSO

CLASIFICACIÓN LANO

DORMITORIO
SALÓN
DESPACHO
SILLA DE RUEDAS DE USO DOMÉSTICO
SILLA DE RUEDAS PARA OFICINA
ESCALERAS DE USO DOMÉSTICO
ESCALERAS DE OFICINA
ELECTROSTÁTICO
SUELO CON CALEFACCIÓN RADIANTE
BAÑOS
ANTI DESHILACHANTE
ORDENADOR PERSONAL

N° PRODIS

N° GUT

DIBT

HQE

EN 1307

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES EN 1307

CLASE DE LUJO

PRUEBA IGNÍFUGA EUROPEA

EN 13501-1

PRUEBA IGNÍFUGA INGLESA

BS 4790

CLASIFICACIÓN LANO
CLASIFICACIÓN BS7131

HEATHERTWIST ELITE SB
HRE

± 400 & 500
COLECCIÓN
1/8" GIRO

TINTE EN PASTA

PP

TELA

TEJIDO SINTÉTICO

± 1.695
± 2.720

± 10,0
± 12,5
± 157.500
± 31,50
± 50,00

±
±

± 30
PELO AL REVERSO

✓
✓

NO SHOCK
✓

Cl. 22
Domestic General/Medium



LC5



Efl



LOW RADIUS

HEAVY NON-DOMESTIC

CALIDAD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL		EN 986	
AISLAMIENTO ACÚSTICO	(±) dB	ISO 140/8	
ABSORCIÓN ACÚSTICA	(±) α _s	ISO 354 - 125 Hz	
RESISTENCIA TÉRMICA	(±) m ² K/W	ISO 8302	
TOG rating	(±)		
PERMANENTE ANTI ESTÁTICO	(±) volt	ISO 6356	
RESISTENCIA VERTICAL RdT	(±) ohm	ISO 10965	
RESISTENCIA A LA LUZ		ISO 105-B02	
RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN SECO		ISO 105 X12	
RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN MOJADO		ISO 105 X12	
RESISTENCIA AL DESTEÑIDO		ISO 105-E01	
COLORACIÓN RESISTENTE CONTRA EL AGUA		ISO 105-E01	

HEATHERTWIST ELITE SB

≤

± 25



±

± 0,141



± 1,41

≤

≤

≥ 5

≥ 3-4

≥ 3

≥ 3-4

≥ 2-3



ADHESIVO DE DIFUSIÓN PARA AGUA
CON ETIQUETA EC1 APROBADA

ETIQUETA CE

INSTALACIÓN RECOMENDADA

TOLERANCIA DE FABRICACIÓN

(±) Estos datos son indicativos. Debido al sistema de fabricación, el perfecto modelo y/o la sincronía de los colores no pueden ser garantizados. En raras ocasiones, las alfombras de pelo cortado, pueden verse afectadas por un efecto óptico de pelaje aplastado, el cual no es en ningún momento un defecto de fabricación o de la fibra. Dicho efecto tampoco interfiere en la durabilidad de la alfombra.

DISPONIBLE
DESDE

DISPONIBLE
DESDE

COLORES

<u>SB 400</u>	HRE	<u>SB 500</u>
0231	LINO 1	0231
0253	NATURAL 3	0253
0263	BEIGE 3	0263
0281	HAVANA 1	0281
0443	MARFIL 3	0443
0815	ASTRACÁN 5	0815
0817	ASTRACÁN 7	0817
0823	PIZARRA 3	0823
0843	GRIS RATÓN 3	0843
0853	GRIS METÁLICO 3	0853
0857	GRIS METÁLICO 7	0857
0861	GRANITO 1	0861
0863	GRANITO 3	0863
0873	PLATA 3	0873
0881	PERLA 1	0881
0883	PERLA 3	0883

<u>SB 400</u>	HRE	<u>SB 500</u>

(16)

(16)



EL FABRICANTE SE RESERVA
EL DERECHO DE CAMBIAR LA
COMPOSICIÓN DE ESTA
CALIDAD