

CALIDAD		FECHA	15/02/2024
CÓDIGO		SUBSTITUYE	15/02/2024
ANCHURA	(±) cm		
TIPO			
MEDIDA Y TIPO			
TIPO DE HILO			
MÉTODO DE TEÑIDO Y ESTAMPADO			
COMPOSICION FIBRA			
MARCA DEL HILO			
TRATAMIENTO ANTI POLILLAS			
TELA DE SOPORTE			
REVERSO			
PESO DE LA FIBRA	(±) gr/m ²		
PESO TOTAL	(±) gr/m ²		
ALTURA DEL PELO ÚTIL	(±) mm		
ALTURA TOTAL	(±) mm		
PUNTADAS	(±) m ²		
PUNTOS EN LA ANCHURA	(±) / 10 cm		
PUNTOS EN LA LONGITUD	(±) / 10 cm		
INFORME DEL RIZO	(±) mm		
INFORME DEL ESTAMPADO	(±) mm		
LONGITUD DEL ROLLO	(±) m		
PELO VISIBLE / REVERSO			
CLASIFICACIÓN LANO			
DORMITORIO			
SALÓN			
DESPACHO			
SILLA DE RUEDAS DE USO DOMÉSTICO			
SILLA DE RUEDAS PARA OFICINA			
ESCALERAS DE USO DOMÉSTICO			
ESCALERAS DE OFICINA			
ELECTROSTÁTICO			
SUELO CON CALEFACCIÓN RADIANTE			
BAÑOS			
ANTI DESHILACHANTE			
ORDENADOR PERSONAL			
N° PRODIS			
N° GUT			
DIBT			
HQE			
EN 1307			
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES EN 1307			
CLASE DE LUJO			
PRUEBA IGNÍFUGA EUROPEA			
PRUEBA IGNÍFUGA INGLESA			
CLASIFICACIÓN LANO			
CLASIFICACIÓN BS7131			

HEATHERTWIST ELITE SMB HAE
± 400 & 500 COLECCIÓN 1/8" GIRO
TINTE EN PASTA
PP
TELA
SMART BACK
± 1.700 ±
± 10,0 ±
± ±
± 48,00
± ±
± 30 PELO AL REVERSO

EN 13501-1
BS 4790

CALIDAD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

EN 986

≤

AISLAMIENTO ACÚSTICO

(±) dB

ISO 140/8

±

ABSORCIÓN ACÚSTICA

(±)

α_s

ISO 354 - 125 Hz

±

RESISTENCIA TÉRMICA

(±) m²K/W

ISO 8302

±

TOG rating

(±)

±

PERMANENTE ANTI ESTÁTICO

(±) volt

ISO 6356

≤

RESISTENCIA VERTICAL RdT

(±) ohm

ISO 10965

≤

RESISTENCIA A LA LUZ

ISO 105-B02

≥

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN SECO

ISO 105 X12

≥

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN MOJADO

ISO 105 X12

≥

RESISTENCIA AL DESTEÑIDO

ISO 105-E01

≥

COLORACIÓN RESISTENTE CONTRA EL AGUA

ISO 105-E01

≥

ETIQUETA CE



INSTALACIÓN RECOMENDADA

ADHESIVO DE DIFUSIÓN PARA AGUA
CON ETIQUETA EC1 APROBADA

TOLERANCIA DE FABRICACIÓN

(±) Estos datos son indicativos. Debido al sistema de fabricación, el perfecto modelo y/o la sincronía de los colores no pueden ser garantizados. En raras ocasiones, las alfombras de pelo cortado, pueden verse afectadas por un efecto óptico de pelaje aplastado, el cual no es en ningún momento un defecto de fabricación o de la fibra. Dicho efecto tampoco interfiere en la durabilidad de la alfombra.

DISPONIBLE
DESDE

DISPONIBLE
DESDE

COLORES

<u>SMB 400</u>	HAE	<u>SMB 500</u>
0063	BREZO 3	0063
0083	PÚRPURA 3	0083
0231	LINO 1	0231
0243	CREMA 3	0243
0281	HAVANA 1	0281
0381	BRONZE 1	0381
0443	MARFIL 3	0443
0451	ARENA 1	0451
0551	MARRON LÚPULO 1	0551
0721	AZUL 1	0721
0803	NEGRO 3	0803
0815	ASTRACÁN 5	0815
0833	CENIZA 3	0833
0843	GRIS RATÓN 3	0843
0861	GRANITO 1	0861
0863	GRANITO 3	0863
0881	PERLA 1	0881
0883	PERLA 3	0883
0890	BLANCO	0890

<u>SMB 400</u>	HAE	<u>SMB 500</u>



EL FABRICANTE SE RESERVA
EL DERECHO DE CAMBIAR LA
COMPOSICION DE ESTA
CALIDAD

(19)

(19)