

CALIDAD
CÓDIGO

FECHA 26/04/2022
SUBSTITUYE 29/04/2016

ANCHURA (±) cm
TIPO
MEDIDA Y TIPO
TIPO DE HILO
MÉTODO DE TEÑIDO Y ESTAMPADO

COMPOSICION FIBRA
MARCA DEL HILO
TRATAMIENTO ANTI POLILLAS

TELA DE SOPORTE

REVERSO

PESO DE LA FIBRA (±) gr/m²
PESO TOTAL (±) gr/m²

ALTURA DEL PELO ÚTIL (±) mm
ALTURA TOTAL (±) mm
PUNTADAS (±) m²
PUNTOS EN LA ANCHURA (±) / 10 cm
PUNTOS EN LA LONGITUD (±) / 10 cm

INFORME DEL RIZO (±) mm
INFORME DEL ESTAMPADO (±) mm

LONGITUD DEL ROLLO (±) m
PELO VISIBLE / REVERSO

CLASIFICACIÓN LANO

DORMITORIO
SALÓN
DESPACHO
SILLA DE RUEDAS DE USO DOMÉSTICO
SILLA DE RUEDAS PARA OFICINA
ESCALERAS DE USO DOMÉSTICO
ESCALERAS DE OFICINA
ELECTROSTÁTICO
SUELO CON CALEFACCIÓN RADIANTE
BAÑOS
ANTI DESHILACHANTE
ORDENADOR PERSONAL

N° PRODIS

N° GUT

DIBT

HQE

EN 1307

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES EN 1307

CLASE DE LUJO

PRUEBA IGNÍFUGA EUROPEA

EN 13501-1

PRUEBA IGNÍFUGA INGLESA

BS 4790

CLASIFICACIÓN LANO
CLASIFICACIÓN BS7131

HEATHERTWIST SUPREME SB
HRS

± 400 & 500
COLECCIÓN
1/8" GIRO

TINTE EN PASTA

PP

TELA

TEJIDO SINTÉTICO

± 1.360
± 2.390

± 8,5
± 10,5
± 132.300
± 31,50
± 42,00

±

±

± 30
PELO AL REVERSO

✓

✓

NO SHOCK

✓

Cl. 22
Domestic General/Medium



LC4



Efl



LOW RADIUS

HEAVY NON-DOMESTIC

CALIDAD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

EN 986

AISLAMIENTO ACÚSTICO

(±) dB

ISO 140/8

≤

± 25



ABSORCIÓN ACÚSTICA

(±)

α_s

ISO 354 - 125 Hz

±

RESISTENCIA TÉRMICA

(±) m²K/W

ISO 8302

± 0,103



TOG rating

(±)

± 1,03

PERMANENTE ANTI ESTÁTICO

(±) volt

ISO 6356

≤

RESISTENCIA VERTICAL RdT

(±) ohm

ISO 10965

≤

RESISTENCIA A LA LUZ

ISO 105-B02

≥ 5

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN SECO

ISO 105 X12

≥ 3-4

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN MOJADO

ISO 105 X12

≥ 3

RESISTENCIA AL DESTEÑIDO

ISO 105-E01


≥ 3-4

COLORACIÓN RESISTENTE CONTRA EL AGUA

ISO 105-E01

≥ 2-3

ETIQUETA CE



INSTALACIÓN RECOMENDADA

ADHESIVO DE DIFUSIÓN PARA AGUA
CON ETIQUETA EC1 APROBADA

TOLERANCIA DE FABRICACIÓN

(±) Estos datos son indicativos. Debido al sistema de fabricación, el perfecto modelo y/o la sincronía de los colores no pueden ser garantizados. En raras ocasiones, las alfombras de pelo cortado, pueden verse afectadas por un efecto óptico de pelaje aplastado, el cual no es en ningún momento un defecto de fabricación o de la fibra. Dicho efecto tampoco interfiere en la durabilidad de la alfombra.

DISPONIBLE
DESDE

DISPONIBLE
DESDE

COLORES

SB 400	HRS	SB 500
0231	LINO 1	0231
0253	NATURAL 3	0253
0263	BEIGE 3	0263
0281	HAVANA 1	0281
0443	MARFIL 3	0443
0815	ASTRACÁN 5	0815
0817	ASTRACÁN 7	0817
0823	PIZARRA 3	0823
0843	GRIS RATÓN 3	0843
0853	GRIS METÁLICO 3	0853
0857	GRIS METÁLICO 7	0857
0861	GRANITO 1	0861
0863	GRANITO 3	0863
0873	PLATA 3	0873
0881	PERLA 1	0881
0883	PERLA 3	0883

SB 400	HRS	SB 500

(16)



EL FABRICANTE SE RESERVA
EL DERECHO DE CAMBIAR LA
COMPOSICIÓN DE ESTA
CALIDAD