

CALIDAD  
CÓDIGO

FECHA **11/04/2019**  
SUBSTITUYE 20/06/2018

**MINERVA SB**  
**MIN**

ANCHURA (±) cm  
TIPO  
MEDIDA Y TIPO  
TIPO DE HILO  
MÉTODO DE TEÑIDO Y ESTAMPADO

COMPOSICION FIBRA  
MARCA DEL HILO  
TRATAMIENTO ANTI POLILLAS

TELA DE SOPORTE

REVERSO

PESO DE LA FIBRA (±) gr/m<sup>2</sup>  
PESO TOTAL (±) gr/m<sup>2</sup>

ALTURA DEL PELO ÚTIL (±) mm  
ALTURA TOTAL (±) mm  
PUNTADAS (±) m<sup>2</sup>  
PUNTOS EN LA ANCHURA (±) / 10 cm  
PUNTOS EN LA LONGITUD (±) / 10 cm

INFORME DEL RIZO (±) mm  
INFORME DEL ESTAMPADO (±) mm

LONGITUD DEL ROLLO (±) m  
PELO VISIBLE / REVERSO

**CLASIFICACIÓN LANO**

DORMITORIO  
SALÓN  
DESPACHO  
SILLA DE RUEDAS DE USO DOMÉSTICO  
SILLA DE RUEDAS PARA OFICINA  
ESCALERAS DE USO DOMÉSTICO  
ESCALERAS DE OFICINA  
ELECTROSTÁTICO  
SUELO CON CALEFACCIÓN RADIANTE  
BAÑOS  
ANTI DESHILACHANTE  
ORDENADOR PERSONAL

N° PRODIS

N° GUT

DIBT

HQE

EN 1307

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES EN 1307

CLASE DE LUJO

PRUEBA IGNÍFUGA EUROPEA

EN 13501-1

PRUEBA IGNÍFUGA INGLESA

BS 4790

CLASIFICACIÓN LANO  
CLASIFICACIÓN BS7131

± 400  
COLECCIÓN  
1/10" TERCIOPELO

PIEZA DE PINTURA

PA

TELA

TEJIDO SINTÉTICO

± 650  
± 1.750

± 4,0  
± 6,0  
± 244.280  
± 39,40  
± 62,00

±  
±

± 25  
PELO AL REVERSO

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANTI ESTATICO

✓

5B1C6F6D

Cl. 33

Commercial Heavy



LC2



Bfl-s1



CALIDAD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

EN 986

**MINERVA SB**

≤

AISLAMIENTO ACÚSTICO

(±) dB

ISO 140/8

± 20



ABSORCIÓN ACÚSTICA

(±)

$\alpha_s$

ISO 354 - 125 Hz

±

RESISTENCIA TÉRMICA

(±) m<sup>2</sup>K/W

ISO 8302

± 0,11

TOG rating

(±)

± 1,1

PERMANENTE ANTI ESTÁTICO

(±) volt

ISO 6356

≤ 2000



RESISTENCIA VERTICAL RdT

(±) ohm

ISO 10965

≤

RESISTENCIA A LA LUZ

ISO 105-B02

≥ 5

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN SECO

ISO 105 X12

≥ 3-4

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN MOJADO

ISO 105 X12

≥ 3

RESISTENCIA AL DESTEÑIDO

ISO 105-E01


≥ 3-4

COLORACIÓN RESISTENTE CONTRA EL AGUA

ISO 105-E01

≥ 2-3

ETIQUETA CE



ADHESIVO DE DIFUSIÓN PARA AGUA  
CON ETIQUETA EC1 APROBADA

INSTALACIÓN RECOMENDADA

TOLERANCIA DE FABRICACIÓN

(±) Estos datos son indicativos. Debido al sistema de fabricación, el perfecto modelo y/o la sincronía de los colores no pueden ser garantizados. En raras ocasiones, las alfombras de pelo cortado, pueden verse afectadas por un efecto óptico de pelaje aplastado, el cual no es en ningún momento un defecto de fabricación o de la fibra. Dicho efecto tampoco interfiere en la durabilidad de la alfombra.

DISPONIBLE  
DESDE

DISPONIBLE  
DESDE

COLORES

<u>SB 400</u>	<u>MIN</u>
0120	CORAL
0210	TABACO
0230	LINO
0250	NATURAL
0270	CORCHO
0520	VERDE HELECHO
0720	AZUL
0730	TURQUESA
0780	ACERO
0810	ASTRACÁN
0820	PIZARRA
0830	CENIZA
0840	GRIS RATÓN
0850	GRIS METÁLICO
0870	PLATA

<u>SB 400</u>	<u>MIN</u>



EL FABRICANTE SE RESERVA  
EL DERECHO DE CAMBIAR LA  
COMPOSICIÓN DE ESTA  
CALIDAD