

CALIDAD
CÓDIGO

FECHA **9/03/2023**
SUBSTITUYE 9/10/2019

SCALA CLASSIC IB
SCB

ANCHURA (±) cm
TIPO
MEDIDA Y TIPO
TIPO DE HILO
MÉTODO DE TEÑIDO Y ESTAMPADO

COMPOSICION FIBRA
MARCA DEL HILO
TRATAMIENTO ANTI POLILLAS

TELA DE SOPORTE

REVERSO

PESO DE LA FIBRA (±) gr/m²
PESO TOTAL (±) gr/m²

ALTURA DEL PELO ÚTIL (±) mm
ALTURA TOTAL (±) mm
PUNTADAS (±) m²
PUNTOS EN LA ANCHURA (±) / 10 cm
PUNTOS EN LA LONGITUD (±) / 10 cm

INFORME DEL RIZO (±) mm
INFORME DEL ESTAMPADO (±) mm

LONGITUD DEL ROLLO (±) m
PELO VISIBLE / REVERSO

CLASIFICACIÓN LANO

DORMITORIO
SALÓN
DESPACHO
SILLA DE RUEDAS DE USO DOMÉSTICO
SILLA DE RUEDAS PARA OFICINA
ESCALERAS DE USO DOMÉSTICO
ESCALERAS DE OFICINA
ELECTROSTÁTICO
SUELO CON CALEFACCIÓN RADIANTE
BAÑOS
ANTI DESHILACHANTE
ORDENADOR PERSONAL

N° PRODIS

N° GUT

DIBT

HQE

EN 1307

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES EN 1307

CLASE DE LUJO

PRUEBA IGNÍFUGA EUROPEA

EN 13501-1

PRUEBA IGNÍFUGA INGLESA

BS 4790

CLASIFICACIÓN LANO
CLASIFICACIÓN BS7131

± 400
COLECCIÓN
1/10" TERCIOPELO

TINTE EN PASTA

PP

TELA

REVERSO IMPERMEABLE

± 1.160
± 2.810

± 5,0
± 8,0
± 189.120
± 39,40
± 48,00

± 60,0/30,0
±

± 30
PELO AL REVERSO

✓

✓

✓

NO SHOCK

✓

✓

Cl. 23 / Cl. 32

Domestic Heavy / Commercial General
Probado en underlay



LC3



Efl



LOW RADIUS

Heavy contract / Extra-Heavy domestic
HEAVY NON-DOMESTIC

CALIDAD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

EN 986

≤



AISLAMIENTO ACÚSTICO

(±) dB

ISO 140/8

± 30

ABSORCIÓN ACÚSTICA

(±)

α_s

ISO 354 - 125 Hz

± 0,02

(±)

250Hz

± 0,04

(±)

500Hz

± 0,09

(±)

1000Hz

± 0,3

(±)

2000Hz

± 0,4

(±)

4000Hz

± 0,46



ABSORCIÓN ACÚSTICA

(±)

α_w

EN ISO 11654

± 0,2

RESISTENCIA TÉRMICA

(±) m²K/W

ISO 8302

± 0,076



TOG rating

(±)

± 0,76

PERMANENTE ANTI ESTÁTICO

(±) volt

ISO 6356

≤

RESISTENCIA VERTICAL RdT

(±) ohm

ISO 10965

≤

RESISTENCIA A LA LUZ

ISO 105-B02

≥ 6

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN SECO

ISO 105 X12

≥ 4-5

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN MOJADO

ISO 105 X12

≥ 4-5

RESISTENCIA AL DESTEÑIDO

ISO 105-E01

≥ 4-5

COLORACIÓN RESISTENTE CONTRA EL AGUA

ISO 105-E01

≥ 4-5

ETIQUETA CE



01 EN 14041
DOP 1038-000030



LANO NV - Venetielaan 33
B-8530 HARELBEKE
Revestimientos de suelos
textiles

INSTALACIÓN RECOMENDADA

ADHESIVO DE DIFUSIÓN PARA AGUA
CON ETIQUETA EC1 APROBADA

TOLERANCIA DE FABRICACIÓN

(±) Estos datos son indicativos. Debido al sistema de fabricación, el perfecto modelo y/o la sincronía de los colores no pueden ser garantizados. En raras ocasiones, las alfombras de pelo cortado, pueden verse afectadas por un efecto óptico de pelaje aplastado, el cual no es en ningún momento un defecto de fabricación o de la fibra. Dicho efecto tampoco interfiere en la durabilidad de la alfombra.

COLORES

DISPONIBLE
DESDE

DISPONIBLE
DESDE



IB 400	SCB
0100	BURDEOS
0230	LINO
0270	CORCHO
0420	CASTOR
0480	CEBADA
0770	ZAFIRO
0790	AZUL INDIGO
0810	ASTRACÁN
0820	PIZARRA
0830	CENIZA
0860	GRANITO
0870	PLATA

IB 400	SCB

EL FABRICANTE SE RESERVA
EL DERECHO DE CAMBIAR LA
COMPOSICIÓN DE ESTA
CALIDAD