

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CALIDAD | |
| CÓDIGO | |
| ANCHURA | (±) cm |
| TIPO | |
| MEDIDA Y TIPO | |
| TIPO DE HILO | |
| MÉTODO DE TEÑIDO Y ESTAMPADO | |
| COMPOSICION FIBRA | |
| MARCA DEL HILO | |
| TRATAMIENTO ANTI POLILLAS | |
| TELA DE SOPORTE | |
| REVERSO | |
| PESO DE LA FIBRA | (±) gr/m ² |
| PESO TOTAL | (±) gr/m ² |
| ALTURA DEL PELO ÚTIL | (±) mm |
| ALTURA TOTAL | (±) mm |
| PUNTADAS | (±) m ² |
| PUNTOS EN LA ANCHURA | (±) / 10 cm |
| PUNTOS EN LA LONGITUD | (±) / 10 cm |
| INFORME DEL RIZO | (±) mm |
| INFORME DEL ESTAMPADO | (±) mm |
| LONGITUD DEL ROLLO | (±) m |
| PELO VISIBLE / REVERSO | |

CLASIFICACIÓN LANO

DORMITORIO
SALÓN
DESPACHO
SILLA DE RUEDAS DE USO DOMÉSTICO
SILLA DE RUEDAS PARA OFICINA
ESCALERAS DE USO DOMÉSTICO
ESCALERAS DE OFICINA
ELECTROSTÁTICO
SUELO CON CALEFACCIÓN RADIANTE
BAÑOS
ANTI DESHILACHANTE
ORDENADOR PERSONAL

N° PRODIS
N° GUT
DIBT

HQE
EN 1307

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES EN 1307

CLASE DE LUJO

PRUEBA IGNÍFUGA EUROPEA

EN 13501-1

PRUEBA IGNÍFUGA INGLESA

BS 4790

CLASIFICACIÓN LANO
CLASIFICACIÓN BS7131

FECHA **30/03/2018**
SUBSTITUYE 26/01/2018

SCALA TWIST
SCI

± 400
COLECCIÓN
1/8" GIRO

TINTE EN PASTA

PP

TELA

ESPUMA IMPERMEABLE

± 1.200
± 2.720

± 8,0
± 11,0
± 129.150
± 31,50
± 41,00

±
±

±

✓
✓

NO SHOCK
✓
✓

Cl. 31
Commercial Moderate



LC4



Efl



LOW RADIUS

Heavy contract / Extra-heavy domestic

CALIDAD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

EN 986

≤

AISLAMIENTO ACÚSTICO

(±) dB

ISO 140/8

± 25



ABSORCIÓN ACÚSTICA

(±)

α_s

ISO 354 - 125 Hz

± 0,02

(±)

250Hz

± 0,04

(±)

500Hz

± 0,09



(±)

1000Hz

± 0,3

(±)

2000Hz

± 0,4

(±)

4000Hz

± 0,46

ABSORCIÓN ACÚSTICA

(±)

α_w

EN ISO 11654

± 0,2

RESISTENCIA TÉRMICA

(±) m²K/W

ISO 8302

±

TOG rating

(±)

± 1,4

PERMANENTE ANTI ESTÁTICO

(±) volt

ISO 6356

≤

RESISTENCIA VERTICAL RdT

(±) ohm

ISO 10965

≤

RESISTENCIA A LA LUZ

ISO 105-B02

≥ 5

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN SECO

ISO 105 X12

≥ 3-4

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN MOJADO

ISO 105 X12

≥ 3

RESISTENCIA AL DESTEÑIDO

ISO 105-E01


≥ 3-4

COLORACIÓN RESISTENTE CONTRA EL AGUA

ISO 105-E01

≥ 2-3

ETIQUETA CE



INSTALACIÓN RECOMENDADA

ADHESIVO DE DIFUSIÓN PARA AGUA
CON ETIQUETA EC1 APROBADA

TOLERANCIA DE FABRICACIÓN

(±) Estos datos son indicativos. Debido al sistema de fabricación, el perfecto modelo y/o la sincronía de los colores no pueden ser garantizados. En raras ocasiones, las alfombras de pelo cortado, pueden verse afectadas por un efecto óptico de pelaje aplastado, el cual no es en ningún momento un defecto de fabricación o de la fibra. Dicho efecto tampoco interfiere en la durabilidad de la alfombra.

DISPONIBLE
DESDE

DISPONIBLE
DESDE

COLORES

| IF 400 | SCI |
|--------|---------------|
| 061 | BREZO 1 |
| 101 | BURDEOS 1 |
| 121 | CORAL 1 |
| 193 | CASTAÑA 3 |
| 211 | TABACO 1 |
| 231 | LINO 1 |
| 261 | BEIGE 1 |
| 271 | CORCHO 1 |
| 281 | HAVANA 1 |
| 301 | CAOBA 1 |
| 431 | ARCILLA 1 |
| 691 | ABETO 1 |
| 771 | ZAFIRO 1 |
| 793 | AZUL INDIGO 3 |
| 813 | ASTRACÁN 3 |
| 821 | PIZARRA 1 |
| 843 | GRIS RATÓN 3 |
| 861 | GRANITO 1 |
| 863 | GRANITO 3 |
| 871 | PLATA 1 |

| IF 400 | SCI |
|--------|-----|
| | |



EL FABRICANTE SE RESERVA
EL DERECHO DE CAMBIAR LA
COMPOSICIÓN DE ESTA
CALIDAD

(20)