

CALIDAD		FECHA	22/01/2024
CÓDIGO		SUBSTITUYE	22/09/2023
ANCHURA	(±) cm		
TIPO			
MEDIDA Y TIPO			
TIPO DE HILO			
MÉTODO DE TEÑIDO Y ESTAMPADO			
COMPOSICION FIBRA			
MARCA DEL HILO			
TRATAMIENTO ANTI POLILLAS			
TELA DE SOPORTE			
REVERSO			
PESO DE LA FIBRA	(±) gr/m ²		
PESO TOTAL	(±) gr/m ²		
ALTURA DEL PELO ÚTIL	(±) mm		
ALTURA TOTAL	(±) mm		
PUNTADAS	(±) m ²		
PUNTOS EN LA ANCHURA	(±) / 10 cm		
PUNTOS EN LA LONGITUD	(±) / 10 cm		
INFORME DEL RIZO	(±) mm		
INFORME DEL ESTAMPADO	(±) mm		
LONGITUD DEL ROLLO	(±) m		
PELO VISIBLE / REVERSO			
CLASIFICACIÓN LANO			
DORMITORIO			
SALÓN			
DESPACHO			
SILLA DE RUEDAS DE USO DOMÉSTICO			
SILLA DE RUEDAS PARA OFICINA			
ESCALERAS DE USO DOMÉSTICO			
ESCALERAS DE OFICINA			
ELECTROSTÁTICO			
SUELO CON CALEFACCIÓN RADIANTE			
BAÑOS			
ANTI DESHILACHANTE			
ORDENADOR PERSONAL			
N° PRODIS			
N° GUT			
DIBT			
HQE			
EN 1307			
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES EN 1307			
CLASE DE LUJO			
PRUEBA IGNÍFUGA EUROPEA		EN 13501-1	
PRUEBA IGNÍFUGA INGLESA		BS 4790	
CLASIFICACIÓN LANO			
CLASIFICACIÓN BS7131			

SCALA TWIST IB
S.I

± 400
COLECCIÓN
1/10" TERCIOPELO

TINTE EN PASTA

PP

REVERSO IMPERMEABLE

± 1 000
± 2 480

± 5,5
± 8,5
± 197.000
± 39,40
± 50,00

±
±

± 30
PELO AL REVERSO

✓
✓
✓

NO SHOCK

✓
✓

Cl. 23 / Cl. 32
Domestic Heavy / Commercial General
Probado en underlay



LC3



Efl



Heavy contract / Extra-Heavy domestic

CALIDAD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

EN 986

≤

AISLAMIENTO ACÚSTICO

(±) dB

ISO 140/8

± 30

ABSORCIÓN ACÚSTICA

(±)

α_s

ISO 354 - 125 Hz

± 0,02

(±)

250Hz

± 0,04

(±)

500Hz

± 0,09

(±)

1000Hz

± 0,3

(±)

2000Hz

± 0,4

(±)

4000Hz

± 0,46

ABSORCIÓN ACÚSTICA

(±)

α_w

EN ISO 11654

± 0,2

RESISTENCIA TÉRMICA

(±) m²K/W

ISO 8302

± 0,072



TOG rating

(±)

± 0,72

PERMANENTE ANTI ESTÁTICO

(±) volt

ISO 6356

≤

RESISTENCIA VERTICAL RdT

(±) ohm

ISO 10965

≤

RESISTENCIA A LA LUZ

ISO 105-B02

≥ 5

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN SECO

ISO 105 X12

≥ 3-4

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN MOJADO

ISO 105 X12

≥ 3

RESISTENCIA AL DESTEÑIDO

ISO 105-E01

≥ 3-4

COLORACIÓN RESISTENTE CONTRA EL AGUA

ISO 105-E01

≥ 2-3

ETIQUETA CE



ADHESIVO DE DIFUSIÓN PARA AGUA
CON ETIQUETA EC1 APROBADA

INSTALACIÓN RECOMENDADA

TOLERANCIA DE FABRICACIÓN

(±) Estos datos son indicativos. Debido al sistema de fabricación, el perfecto modelo y/o la sincronía de los colores no pueden ser garantizados. En raras ocasiones, las alfombras de pelo cortado, pueden verse afectadas por un efecto óptico de pelaje aplastado, el cual no es en ningún momento un defecto de fabricación o de la fibra. Dicho efecto tampoco interfiere en la durabilidad de la alfombra.

DISPONIBLE
DESDE

DISPONIBLE
DESDE

COLORES

SRI / STI - IB 400

S.I

SRI.0100 BURDEOS - L 12,96 - ρ 1,56*
SRI.0110 CARMIN - L 21,95 - ρ 3,50*
STI.0193 CASTAÑA 3 - L 32,72 - ρ 7,41*
SRI.0250 NATURAL - L 62,98 - ρ 31,56*
STI.0281 HAVANA 1 - L 49,95 - ρ 18,38*
STI.0443 MARFIL 3 - L 68,84 - ρ 39,13*
STI.0813 ASTRACÁN 3 - L 16,70 - ρ 2,24*
SRI.0820 PIZARRA - L 38,77 - ρ 10,53*
STI.0821 PIZARRA 1 - L 36,53 - ρ 9,29*
STI.0840 GRIS RATÓN - L 58,35 - ρ 26,33*

* Valor de reflectancia de la luz
(L: CIE Lab - ρ: Rhô)

SRI / STI - IB 400

S.I



EL FABRICANTE SE RESERVA
EL DERECHO DE CAMBIAR LA
COMPOSICIÓN DE ESTA
CALIDAD

(10)