

CALIDAD  
CÓDIGO

FECHA **26/01/2024**  
SUBSTITUYE 22/09/2023

ANCHURA (±) cm  
TIPO  
MEDIDA Y TIPO  
TIPO DE HILO  
MÉTODO DE TEÑIDO Y ESTAMPADO

COMPOSICION FIBRA  
MARCA DEL HILO  
TRATAMIENTO ANTI POLILLAS

TELA DE SOPORTE

REVERSO

PESO DE LA FIBRA (±) gr/m<sup>2</sup>  
PESO TOTAL (±) gr/m<sup>2</sup>

ALTURA DEL PELO ÚTIL (±) mm  
ALTURA TOTAL (±) mm  
PUNTADAS (±) m<sup>2</sup>  
PUNTOS EN LA ANCHURA (±) / 10 cm  
PUNTOS EN LA LONGITUD (±) / 10 cm

INFORME DEL RIZO (±) mm  
INFORME DEL ESTAMPADO (±) mm

LONGITUD DEL ROLLO (±) m  
PELO VISIBLE / REVERSO

**CLASIFICACIÓN LANO**

DORMITORIO  
SALÓN  
DESPACHO  
SILLA DE RUEDAS DE USO DOMÉSTICO  
SILLA DE RUEDAS PARA OFICINA  
ESCALERAS DE USO DOMÉSTICO  
ESCALERAS DE OFICINA  
ELECTROSTÁTICO  
SUELO CON CALEFACCIÓN RADIANTE  
BAÑOS  
ANTI DESHILACHANTE  
ORDENADOR PERSONAL

N° PRODIS

N° GUT

DIBT

HQE

EN 1307

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES EN 1307

CLASE DE LUJO

PRUEBA IGNÍFUGA EUROPEA

EN 13501-1

PRUEBA IGNÍFUGA INGLESA

BS 4790

CLASIFICACIÓN LANO  
CLASIFICACIÓN BS7131

**SCALA TWIST SB**  
**S.W**

± 400  
COLECCIÓN  
1/10" TERCIOPELO

TINTE EN PASTA

PP

TEJIDO SINTÉTICO

± 1 000  
± 2 320

± 5,5  
± 8,5  
± 197 000  
± 39,40  
± 50,00

±

±

± 30  
PELO AL REVERSO

✓

✓

✓

NO SHOCK

✓

✓

Cl. 23 / Cl. 32

Domestic Heavy / Commercial General

Probado en underlay



LC3



Efl



LOW RADIUS

Heavy contract / Extra-Heavy domestic

CALIDAD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

EN 986

≤

AISLAMIENTO ACÚSTICO

(±) dB

ISO 140/8

± 30



ABSORCIÓN ACÚSTICA

(±)

$\alpha_s$

ISO 354 - 125 Hz

± 0,02

(±)

250Hz

± 0,04

(±)

500Hz

± 0,09



(±)

1000Hz

± 0,3

(±)

2000Hz

± 0,4

(±)

4000Hz

± 0,46

ABSORCIÓN ACÚSTICA

(±)

$\alpha_w$

EN ISO 11654

± 0,2

RESISTENCIA TÉRMICA

(±) m²K/W

ISO 8302

± 0,072



TOG rating

(±)

± 0,72

PERMANENTE ANTI ESTÁTICO

(±) volt

ISO 6356

≤

RESISTENCIA VERTICAL RdT

(±) ohm

ISO 10965

≤

RESISTENCIA A LA LUZ

ISO 105-B02

≥ 5



RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN SECO

ISO 105 X12

≥ 3-4

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN MOJADO

ISO 105 X12

≥ 3

RESISTENCIA AL DESTEÑIDO

ISO 105-E01

≥ 3-4

COLORACIÓN RESISTENTE CONTRA EL AGUA

ISO 105-E01

≥ 2-3

ETIQUETA CE



ADHESIVO DE DIFUSIÓN PARA AGUA  
CON ETIQUETA EC1 APROBADA

INSTALACIÓN RECOMENDADA

TOLERANCIA DE FABRICACIÓN

(±) Estos datos son indicativos. Debido al sistema de fabricación, el perfecto modelo y/o la sincronía de los colores no pueden ser garantizados. En raras ocasiones, las alfombras de pelo cortado, pueden verse afectadas por un efecto óptico de pelaje aplastado, el cual no es en ningún momento un defecto de fabricación o de la fibra. Dicho efecto tampoco interfiere en la durabilidad de la alfombra.

DISPONIBLE  
DESDE

DISPONIBLE  
DESDE

COLORES

SRW / STW - SB 400

S.W

SRW.0100 BURDEOS - L 12,96 - ρ 1,56\*  
 SRW.0110 CARMIN - L 21,95 - ρ 3,50\*  
 STW.0193 CASTAÑA 3 - L 32,72 - ρ 7,41\*  
 SRW.0250 NATURAL - L 62,98 - ρ 31,56\*  
 STW.0281 HAVANA 1 - L 49,95 - ρ 18,38\*  
 STW.0443 MARFIL 3 - L 68,84 - ρ 39,13\*  
 STW.0813 ASTRACÁN 3 - L 16,70 - ρ 2,24\*  
 SRW.0820 PIZARRA - L 38,77 - ρ 10,53\*  
 STW.0821 PIZARRA 1 - L 36,53 - ρ 9,29\*  
 STW.0840 GRIS RATÓN - L 58,35 - ρ 26,33\*

\* Valor de reflectancia de la luz  
(L: CIE Lab - ρ: Rhô)

SRW / STW - SB 400

S.W



EL FABRICANTE SE RESERVA  
EL DERECHO DE CAMBIAR LA  
COMPOSICION DE ESTA  
CALIDAD