

CALIDAD
CÓDIGO

FECHA **15/05/2023**
SUBSTITUYE 21/06/2018

ANCHURA (±) cm
TIPO
MEDIDA Y TIPO
TIPO DE HILO
MÉTODO DE TEÑIDO Y ESTAMPADO

COMPOSICION FIBRA
MARCA DEL HILO
TRATAMIENTO ANTI POLILLAS

TELA DE SOPORTE

REVERSO

PESO DE LA FIBRA (±) gr/m²
PESO TOTAL (±) gr/m²

ALTURA DEL PELO ÚTIL (±) mm
ALTURA TOTAL (±) mm
PUNTADAS (±) m²
PUNTOS EN LA ANCHURA (±) / 10 cm
PUNTOS EN LA LONGITUD (±) / 10 cm

INFORME DEL RIZO (±) mm
INFORME DEL ESTAMPADO (±) mm

LONGITUD DEL ROLLO (±) m
PELO VISIBLE / REVERSO

CLASIFICACIÓN LANO

DORMITORIO
SALÓN
DESPACHO
SILLA DE RUEDAS DE USO DOMÉSTICO
SILLA DE RUEDAS PARA OFICINA
ESCALERAS DE USO DOMÉSTICO
ESCALERAS DE OFICINA
ELECTROSTÁTICO
SUELO CON CALEFACCIÓN RADIANTE
BAÑOS
ANTI DESHILACHANTE
ORDENADOR PERSONAL

Nº PRODIS
Nº GUT
DIBT

HQE
EN 1307

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES EN 1307

CLASE DE LUJO

PRUEBA IGNÍFUGA EUROPEA

EN 13501-1

PRUEBA IGNÍFUGA INGLESA

BS 4790

CLASIFICACIÓN LANO
CLASIFICACIÓN BS7131

SERENADE SMB
SRA

± 400 & 500
COLECCIÓN
1/8" SAXONY

TINTE EN PASTA

ECCELENA 2-PLY

TELA

SMART BACK

± 2.040
± 2.890

± 13,5
± 16,0
± 122.850
± 31,50
± 39,00

±
±

± 25
PELO AL REVERSO

✓
✓

NO SHOCK

CE2FFDC4

Cl. 21
Domestic Moderate/Light



LC5



Efl



Heavy domestic / General non-domestic

CALIDAD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

EN 986

AISLAMIENTO ACÚSTICO

(±) dB

ISO 140/8

≤

± 25



ABSORCIÓN ACÚSTICA

(±)

α_s

ISO 354 - 125 Hz

±

RESISTENCIA TÉRMICA

(±) m²K/W

ISO 8302

± 0,17



TOG rating

(±)

± 1,7

PERMANENTE ANTI ESTÁTICO

(±) volt

ISO 6356

≤

RESISTENCIA VERTICAL RdT

(±) ohm

ISO 10965

≤

RESISTENCIA A LA LUZ

ISO 105-B02

≥ 5

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN SECO

ISO 105 X12

≥ 3-4

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN MOJADO

ISO 105 X12

≥ 3

RESISTENCIA AL DESTEÑIDO

ISO 105-E01


≥ 3-4

COLORACIÓN RESISTENTE CONTRA EL AGUA

ISO 105-E01

≥ 2-3

ETIQUETA CE



ADHESIVO DE DIFUSIÓN PARA AGUA
CON ETIQUETA EC1 APROBADA

INSTALACIÓN RECOMENDADA

TOLERANCIA DE FABRICACIÓN

(±) Estos datos son indicativos. Debido al sistema de fabricación, el perfecto modelo y/o la sincronía de los colores no pueden ser garantizados. En raras ocasiones, las alfombras de pelo cortado, pueden verse afectadas por un efecto óptico de pelaje aplastado, el cual no es en ningún momento un defecto de fabricación o de la fibra. Dicho efecto tampoco interfiere en la durabilidad de la alfombra.

DISPONIBLE
DESDE

DISPONIBLE
DESDE

COLORES

SMB 400	SRA	SMB 500
0180	NÍSPERO	0180
0240	CREMA	0240
0390	WHISKY	0390
0440	MARFIL	0440
0450	AREN	0450
0451	ARENA 1	0451
0460	CÁÑAMO	0460
0490	CÉSPED	0490
0780	ACERO	0780
0800	NEGRO	0800
0820	PIZARRA	0820
0840	GRIS RATÓN	0840
0850	GRIS METÁLICO	0850
0860	GRANITO	0860
0880	PERLA	0880

SMB 400	SRA	SMB 500
---------	-----	---------



EL FABRICANTE SE RESERVA
EL DERECHO DE CAMBIAR LA
COMPOSICIÓN DE ESTA
CALIDAD

(15)

(15)