

CALIDAD
CÓDIGO

FECHA **17/03/2023**
SUBSTITUYE 2/09/2019

ANCHURA (±) cm
TIPO
MEDIDA Y TIPO
TIPO DE HILO
MÉTODO DE TEÑIDO Y ESTAMPADO

COMPOSICION FIBRA
MARCA DEL HILO
TRATAMIENTO ANTI POLILLAS

TELA DE SOPORTE

REVERSO

PESO DE LA FIBRA (±) gr/m²
PESO TOTAL (±) gr/m²

ALTURA DEL PELO ÚTIL (±) mm
ALTURA TOTAL (±) mm
PUNTADAS (±) m²
PUNTOS EN LA ANCHURA (±) / 10 cm
PUNTOS EN LA LONGITUD (±) / 10 cm

INFORME DEL RIZO (±) mm
INFORME DEL ESTAMPADO (±) mm

LONGITUD DEL ROLLO (±) m
PELO VISIBLE / REVERSO

CLASIFICACIÓN LANO

DORMITORIO
SALÓN
DESPACHO
SILLA DE RUEDAS DE USO DOMÉSTICO
SILLA DE RUEDAS PARA OFICINA
ESCALERAS DE USO DOMÉSTICO
ESCALERAS DE OFICINA
ELECTROSTÁTICO
SUELO CON CALEFACCIÓN RADIANTE
BAÑOS
ANTI DESHILACHANTE
ORDENADOR PERSONAL

N° PRODIS
N° GUT
DIBT

HQE
EN 1307

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES EN 1307

CLASE DE LUJO

PRUEBA IGNÍFUGA EUROPEA

EN 13501-1

PRUEBA IGNÍFUGA INGLESA

BS 4790

CLASIFICACIÓN LANO
CLASIFICACIÓN BS7131

SOFT DISTINCTION SB
SDI

± 400-500
COLECCIÓN
1/10" TERCIOPELO

TINTE EN PASTA

ECCELENA 2-PLY

TELA

TEJIDO SINTÉTICO

± 1.760
± 2.730

± 10,0
± 12,0
± 181.240
± 39,40
± 46,00

±
±

± 25
PELO AL REVERSO

✓

✓

✓

✓

NO SHOCK

✓

933F035A

Cl. 23
Domestic Heavy



LC5 

Efl 

LOW RADIUS

HEAVY NON-DOMESTIC

CALIDAD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

EN 986

AISLAMIENTO ACÚSTICO

(±) dB

ISO 140/8

ABSORCIÓN ACÚSTICA

(±)

α_s

ISO 354 - 125 Hz

RESISTENCIA TÉRMICA

(±) m²K/W

ISO 8302

TOG rating

(±)

± 1,5

PERMANENTE ANTI ESTÁTICO

(±) volt

ISO 6356

RESISTENCIA VERTICAL RdT

(±) ohm

ISO 10965

RESISTENCIA A LA LUZ

ISO 105-B02

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN SECO

ISO 105 X12

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN MOJADO

ISO 105 X12

RESISTENCIA AL DESTEÑIDO

ISO 105-E01

COLORACIÓN RESISTENTE CONTRA EL AGUA

ISO 105-E01

SOFT DISTINCTION SB

≤

± 25



±

± 0,15



± 1,5

≤

≤


≥ 5

≥ 3-4

≥ 3

≥ 3-4

≥ 2-3



**ADHESIVO DE DIFUSIÓN PARA AGUA
CON ETIQUETA EC1 APROBADA**

ETIQUETA CE

INSTALACIÓN RECOMENDADA

(±) Estos datos son indicativos. Debido al sistema de fabricación, el perfecto modelo y/o la sincronía de los colores no pueden ser garantizados. En raras ocasiones, las alfombras de pelo cortado, pueden verse afectadas por un efecto óptico de pelaje aplastado, el cual no es en ningún momento un defecto de fabricación o de la fibra. Dicho efecto tampoco interfiere en la durabilidad de la alfombra.

TOLERANCIA DE FABRICACIÓN

DISPONIBLE
DESDE

DISPONIBLE
DESDE

COLORES

SB 400	SDI	SB 500
0042	ANÉMONA 2	0042
0212	TOBACCO 2	0212
0242	CREMA 2	0242
0272	CORCHO 2	0272
0432	ARCILLA 2	0432
0462	CÁÑAMO 2	0462
0832	CENIZA 2	0832
0842	GRIS RATÓN 2	0842
0844	GRIS RATÓN 4	0844
0852	GRIS METÁLICO 2	0852
0862	GRANITO 2	0862
0872	PLATA 2	0872
0874	PLATA 4	0874
0882	PERLA 2	0882

SB 400	SDI	SB 500



EL FABRICANTE SE RESERVA
EL DERECHO DE CAMBIAR LA
COMPOSICIÓN DE ESTA
CALIDAD