





CALIDAD		FECHA	26/03/2021
CÓDIGO		SUBSTITUYE	7/12/2011
ANCHURA	(±) cm		
TIPO			
MEDIDA Y TIPO			
TIPO DE HILO			
MÉTODO DE TEÑIDO Y ESTAMPADO			
COMPOSICION FIBRA			
MARCA DEL HILO			
TRATAMIENTO ANTI POLILLAS			
TELA DE SOPORTE			
REVERSO			
PESO DE LA FIBRA	(±) gr/m ²		
PESO TOTAL	(±) gr/m ²		
ALTURA DEL PELO ÚTIL	(±) mm		
ALTURA TOTAL	(±) mm		
PUNTADAS	(±) m ²		
PUNTOS EN LA ANCHURA	(±) / 10 cm		
PUNTOS EN LA LONGITUD	(±) / 10 cm		
INFORME DEL RIZO	(±) mm		
INFORME DEL ESTAMPADO	(±) mm		
LONGITUD DEL ROLLO	(±) m		
PELO VISIBLE / REVERSO			
CLASIFICACIÓN LANO			
DORMITORIO			
SALÓN			
DESPACHO			
SILLA DE RUEDAS DE USO DOMÉSTICO			
SILLA DE RUEDAS PARA OFICINA			
ESCALERAS DE USO DOMÉSTICO			
ESCALERAS DE OFICINA			
ELECTROSTÁTICO			
SUELO CON CALEFACCIÓN RADIANTE			
BAÑOS			
ANTI DESHILACHANTE			
ORDENADOR PERSONAL			
N° PRODIS			
N° GUT			
DIBT			
HQE			
EN 1307			
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES EN 1307			
CLASE DE LUJO			
PRUEBA IGNÍFUGA EUROPEA		EN 13501-1	
PRUEBA IGNÍFUGA INGLESA		BS 4790	
CLASIFICACIÓN LANO			
CLASIFICACIÓN BS7131			

SQUARE SB
SQS
± 400
COLECCIÓN
1/10" TERCIOPELO
PIEZA DE PINTURA
PA
SIN TELA
TEJIDO SINTÉTICO
± 900
± 2.060
± 4,5
± 7,5
± 204 880
± 39,40
± 52,00
±
±
± 32
PELO AL REVERSO
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
ANTI ESTATICO
✓
✓
✓
61E3BFCE
20758
✓
CL. 33
Commercial Heavy


LC3 
Bfl-s1 
LOW RADIUS

CALIDAD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

EN 986

SQUARE SB

≤

AISLAMIENTO ACÚSTICO

(±) dB

ISO 140/8

± 25



ABSORCIÓN ACÚSTICA

(±)

α_s

ISO 354 - 125 Hz

± 0,01

(±)

250Hz

± 0,03

(±)

500Hz

± 0,1



(±)

1000Hz

± 0,23

(±)

2000Hz

± 0,48

(±)

4000Hz

± 0,52

ABSORCIÓN ACÚSTICA

(±)

α_w

EN ISO 11654

± 0,2

RESISTENCIA TÉRMICA

(±) m²K/W

ISO 8302

± 0,067



TOG rating

(±)

± 0,67

PERMANENTE ANTI ESTÁTICO

(±) volt

ISO 6356

≤ 2000



RESISTENCIA DE LA SUPERFICIE RoT

(±) ohm

ISO 10965

≤ 10E11

RESISTENCIA VERTICAL RdT

(±) ohm

ISO 10965

≤ 10E10

RESISTENCIA A LA LUZ

ISO 105-B02

≥ 6

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN SECO

ISO 105 X12

≥ 4

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN MOJADO

ISO 105 X12

≥ 4

RESISTENCIA AL DESTÉÑIDO

ISO 105-E01

≥ 4

COLORACIÓN RESISTENTE CONTRA EL AGUA

ISO 105-E01

≥ 4

ETIQUETA CE



LANO NV - Venetiëlaan 33
B-8530 HARELBEKE
Revestimientos de suelos
textiles

ADHESIVO DE DIFUSIÓN PARA AGUA
CON ETIQUETA EC1 APROBADA

INSTALACIÓN RECOMENDADA

TOLERANCIA DE FABRICACIÓN

(±) Estos datos son indicativos. Debido al sistema de fabricación, el perfecto modelo y/o la sincronía de los colores no pueden ser garantizados. En raras ocasiones, las alfombras de pelo cortado, pueden verse afectadas por un efecto óptico de pelaje aplastado, el cual no es en ningún momento un defecto de fabricación o de la fibra. Dicho efecto tampoco interfiere en la durabilidad de la alfombra.

DISPONIBLE
DESDE

DISPONIBLE
DESDE

COLORES

SB 400

SQS

122 CÍCORAL 2
183 NÍSPERO 3
252 NATURAL 2
262 BEIGE 2
282 HAVANA 2
312 OXIDO 2
403 CAFÉ 3
452 ARENA 2
462 CÁÑAMO 2
682 CARDO 2
701 MARINA 1
772 ZAFIRO 2
811 ASTRACÁN 1
822 PIZARRA 2
823 PIZARRA 3
842 GRIS RATÓN 2
862 GRANITO 2

SB 400

SQS



EL FABRICANTE SE RESERVA
EL DERECHO DE CAMBIAR LA
COMPOSICION DE ESTA
CALIDAD

(17)