

CALIDAD  
CÓDIGO

FECHA **15/09/2021**  
SUBSTITUYE 29/01/2016

ANCHURA (±) cm  
TIPO  
MEDIDA Y TIPO  
TIPO DE HILO  
MÉTODO DE TEÑIDO Y ESTAMPADO

COMPOSICION FIBRA  
MARCA DEL HILO  
TRATAMIENTO ANTI POLILLAS

TELA DE SOPORTE

REVERSO

PESO DE LA FIBRA (±) gr/m<sup>2</sup>  
PESO TOTAL (±) gr/m<sup>2</sup>

ALTURA DEL PELO ÚTIL (±) mm  
ALTURA TOTAL (±) mm  
PUNTADAS (±) m<sup>2</sup>  
PUNTOS EN LA ANCHURA (±) / 10 cm  
PUNTOS EN LA LONGITUD (±) / 10 cm

INFORME DEL RIZO (±) mm  
INFORME DEL ESTAMPADO (±) mm

LONGITUD DEL ROLLO (±) m  
PELO VISIBLE / REVERSO

**CLASIFICACIÓN LANO**

DORMITORIO  
SALÓN  
DESPACHO  
SILLA DE RUEDAS DE USO DOMÉSTICO  
SILLA DE RUEDAS PARA OFICINA  
ESCALERAS DE USO DOMÉSTICO  
ESCALERAS DE OFICINA  
ELECTROSTÁTICO  
SUELO CON CALEFACCIÓN RADIANTE  
BAÑOS  
ANTI DESHILACHANTE  
ORDENADOR PERSONAL

N° PRODIS

N° GUT

DIBT

HQE

EN 1307

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES EN 1307

CLASE DE LUJO

PRUEBA IGNÍFUGA EUROPEA

EN 13501-1

PRUEBA IGNÍFUGA INGLESA

BS 4790

CLASIFICACIÓN LANO  
CLASIFICACIÓN BS7131

**STARTWIST ELITE SB**  
**SRE**

± 400 & 500  
COLECCIÓN  
1/8" GIRO

TINTE EN PASTA

PP

TELA

TEJIDO SINTÉTICO

± 1.695  
± 2.720

± 10,0  
± 12,5  
± 157.500  
± 31,50  
± 50,00

±  
±

± 30  
PELO AL REVERSO

✓  
✓

NO SHOCK  
✓

Cl. 22  
Domestic General/Medium



LC5



Efl



LOW RADIUS

HEAVY NON-DOMESTIC

CALIDAD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

EN 986

≤

AISLAMIENTO ACÚSTICO

(±) dB

ISO 140/8

± 25



ABSORCIÓN ACÚSTICA

(±)

$\alpha_s$

ISO 354 - 125 Hz

±

RESISTENCIA TÉRMICA

(±) m<sup>2</sup>K/W

ISO 8302

± 0,141



TOG rating

(±)

± 1,41

PERMANENTE ANTI ESTÁTICO

(±) volt

ISO 6356

≤

RESISTENCIA VERTICAL RdT

(±) ohm

ISO 10965

≤

RESISTENCIA A LA LUZ

ISO 105-B02

≥ 5

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN SECO

ISO 105 X12

≥ 3-4

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN MOJADO

ISO 105 X12

≥ 3

RESISTENCIA AL DESTEÑIDO

ISO 105-E01


≥ 3-4

COLORACIÓN RESISTENTE CONTRA EL AGUA

ISO 105-E01

≥ 2-3

ETIQUETA CE



ADHESIVO DE DIFUSIÓN PARA AGUA  
CON ETIQUETA EC1 APROBADA

INSTALACIÓN RECOMENDADA

TOLERANCIA DE FABRICACIÓN

(±) Estos datos son indicativos. Debido al sistema de fabricación, el perfecto modelo y/o la sincronía de los colores no pueden ser garantizados. En raras ocasiones, las alfombras de pelo cortado, pueden verse afectadas por un efecto óptico de pelaje aplastado, el cual no es en ningún momento un defecto de fabricación o de la fibra. Dicho efecto tampoco interfiere en la durabilidad de la alfombra.

DISPONIBLE  
DESDE

DISPONIBLE  
DESDE

COLORES

SB 400	SRE	SB 500
0243	CREMA 3	0243
0270	CORCHO	0270
0433	ARCILLA 3	0433
0443	MARFIL 3	0443
0450	AREN	0450
0833	CENIZA 3	0833
0845	GRIS RATÓN 5	0845
0850	GRIS METÁLICO	0850
0852	GRIS METÁLICO 2	0852
0855	GRIS METÁLICO 5	0855
0861	GRANITO 1	0861
0862	GRANITO 2	0862
0865	GRANITO 5	0865
0870	PLATA	0870
0881	PERLA 1	0881
0882	PERLA 2	0882

SB 400	SRE	SB 500

(16)



EL FABRICANTE SE RESERVA  
EL DERECHO DE CAMBIAR LA  
COMPOSICIÓN DE ESTA  
CALIDAD