

CALIDAD  
CÓDIGO

FECHA **25/04/2022**  
SUBSTITUYE 2/09/2019

ANCHURA (±) cm  
TIPO  
MEDIDA Y TIPO  
TIPO DE HILO  
MÉTODO DE TEÑIDO Y ESTAMPADO

COMPOSICION FIBRA  
MARCA DEL HILO  
TRATAMIENTO ANTI POLILLAS

TELA DE SOPORTE

REVERSO

PESO DE LA FIBRA (±) gr/m<sup>2</sup>  
PESO TOTAL (±) gr/m<sup>2</sup>

ALTURA DEL PELO ÚTIL (±) mm  
ALTURA TOTAL (±) mm  
PUNTADAS (±) m<sup>2</sup>  
PUNTOS EN LA ANCHURA (±) / 10 cm  
PUNTOS EN LA LONGITUD (±) / 10 cm

INFORME DEL RIZO (±) mm  
INFORME DEL ESTAMPADO (±) mm

LONGITUD DEL ROLLO (±) m  
PELO VISIBLE / REVERSO

**CLASIFICACIÓN LANO**

DORMITORIO  
SALÓN  
DESPACHO  
SILLA DE RUEDAS DE USO DOMÉSTICO  
SILLA DE RUEDAS PARA OFICINA  
ESCALERAS DE USO DOMÉSTICO  
ESCALERAS DE OFICINA  
ELECTROSTÁTICO  
SUELO CON CALEFACCIÓN RADIANTE  
BAÑOS  
ANTI DESHILACHANTE  
ORDENADOR PERSONAL

N° PRODIS

N° GUT

DIBT

HQE

EN 1307

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES EN 1307

CLASE DE LUJO

PRUEBA IGNÍFUGA EUROPEA

EN 13501-1

PRUEBA IGNÍFUGA INGLESA

BS 4790

CLASIFICACIÓN LANO  
CLASIFICACIÓN BS7131

**SWEET DREAMS SB**  
**SWD**

± 400-500  
COLECCIÓN  
1/8" TERCIOPELO

TINTE EN PASTA

ECCELENA 2-PLY

TELA

TEJIDO SINTÉTICO

± 1.390  
± 2.360

± 10,5  
± 13,0  
± 126.000  
± 31,50  
± 40,00

±  
±

± 25  
PELO AL REVERSO

✓  
✓

✓

NO SHOCK  
✓

Cl. 22  
Domestic General/Medium



LC5



Efl



MEDIUM RADIUS

HEAVY DOMESTIC / GENERAL NON-DOMESTIC

CALIDAD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

EN 986

AISLAMIENTO ACÚSTICO

(±) dB

ISO 140/8

ABSORCIÓN ACÚSTICA

(±)

$\alpha_s$

ISO 354 - 125 Hz

RESISTENCIA TÉRMICA

(±) m²K/W

ISO 8302

TOG rating

(±)

± 1,75

PERMANENTE ANTI ESTÁTICO

(±) volt

ISO 6356

RESISTENCIA VERTICAL RdT

(±) ohm

ISO 10965

RESISTENCIA A LA LUZ

ISO 105-B02

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN SECO

ISO 105 X12

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN MOJADO

ISO 105 X12

RESISTENCIA AL DESTEÑIDO

ISO 105-E01

COLORACIÓN RESISTENTE CONTRA EL AGUA

ISO 105-E01

**SWEET DREAMS SB**

≤

± 25



±

± 0,175



± 1,75

≤

≤

≥ 5

≥ 3-4

≥ 3

≥ 3-4

≥ 2-3



LANO NV - Venetiëlaan 33  
B-8530 HARELBEKE  
Revestimientos de suelos  
textiles

ADHESIVO DE DIFUSIÓN PARA AGUA  
CON ETIQUETA EC1 APROBADA

ETIQUETA CE

INSTALACIÓN RECOMENDADA

TOLERANCIA DE FABRICACIÓN

(±) Estos datos son indicativos. Debido al sistema de fabricación, el perfecto modelo y/o la sincronía de los colores no pueden ser garantizados. En raras ocasiones, las alfombras de pelo cortado, pueden verse afectadas por un efecto óptico de pelaje aplastado, el cual no es en ningún momento un defecto de fabricación o de la fibra. Dicho efecto tampoco interfiere en la durabilidad de la alfombra.

DISPONIBLE  
DESDE

DISPONIBLE  
DESDE

COLORES

SB 400	SWD	SB 500
0230	LINO	0230
0240	CREMA	0240
0430	ARCILLA	0430
0440	MARFIL	0440
0450	AREN	0450
0820	PIZARRA	0820
0830	CENIZA	0830
0840	GRIS RATÓN	0840
0850	GRIS METÁLICO	0850
0860	GRANITO	0860
0870	PLATA	0870
0880	PERLA	0880

SB 400	SWD	SB 500



EL FABRICANTE SE RESERVA  
EL DERECHO DE CAMBIAR LA  
COMPOSICIÓN DE ESTA  
CALIDAD

(12)

(12)