

CALIDAD FECHA **16/01/2024**  
CÓDIGO SUBSTITUYE 21/12/2010

ANCHURA (±) cm  
TIPO  
MEDIDA Y TIPO  
TIPO DE HILO  
MÉTODO DE TEÑIDO Y ESTAMPADO  
  
COMPOSICION FIBRA  
MARCA DEL HILO  
TRATAMIENTO ANTI POLILLAS  
  
TELA DE SOPORTE  
  
REVERSO  
  
PESO DE LA FIBRA (±) gr/m<sup>2</sup>  
PESO TOTAL (±) gr/m<sup>2</sup>  
  
ALTURA DEL PELO ÚTIL (±) mm  
ALTURA TOTAL (±) mm  
PUNTADAS (±) m<sup>2</sup>  
PUNTOS EN LA ANCHURA (±) / 10 cm  
PUNTOS EN LA LONGITUD (±) / 10 cm  
  
INFORME DEL RIZO (±) mm  
INFORME DEL ESTAMPADO (±) mm  
  
LONGITUD DEL ROLLO (±) m  
PELO VISIBLE / REVERSO

**CLASIFICACIÓN LANO**

DORMITORIO  
SALÓN  
DESPACHO  
SILLA DE RUEDAS DE USO DOMÉSTICO  
SILLA DE RUEDAS PARA OFICINA  
ESCALERAS DE USO DOMÉSTICO  
ESCALERAS DE OFICINA  
ELECTROSTÁTICO  
SUELO CON CALEFACCIÓN RADIANTE  
BAÑOS  
ANTI DESHILACHANTE  
ORDENADOR PERSONAL

N° PRODIS  
N° GUT  
DIBT  
  
HQE  
EN 1307

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES EN 1307

CLASE DE LUJO

PRUEBA IGNÍFUGA EUROPEA

EN 13501-1

PRUEBA IGNÍFUGA INGLESA

BS 4790

CLASIFICACIÓN LANO  
CLASIFICACIÓN BS7131

**ZEN SB**  
**ZEN**

± 400  
COLECCIÓN  
1/10" SAXONY  
  
PIEZA DE PINTURA  
  
PA  
  
TELA  
  
TEJIDO SINTÉTICO  
  
± 1.000  
± 2.160  
  
± 6,0  
± 8,5  
± 200.940  
± 39,40  
± 51,00  
  
±  
±  
  
± 25  
PELO AL REVERSO

✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
ANTI ESTATICO  
✓  
✓  
✓

6A4CC593  
20759  
Z-156.601-952 - PA 6.6 / 121

✓  
CL. 33  
Commercial Heavy



LC3

Bfl-s1

CALIDAD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

EN 986

ZEN SB

≤

AISLAMIENTO ACÚSTICO

(±) dB

ISO 140/8

± 28



ABSORCIÓN ACÚSTICA

(±)

$\alpha_s$

ISO 354 - 125 Hz

± 0,01

(±)

250Hz

± 0,02

(±)

500Hz

± 0,12



(±)

1000Hz

± 0,3

(±)

2000Hz

± 0,49

(±)

4000Hz

± 0,5

ABSORCIÓN ACÚSTICA

(±)

$\alpha_w$

EN ISO 11654

± 0,25

RESISTENCIA TÉRMICA

(±) m²K/W

ISO 8302

± 0,112



TOG rating

(±)

± 1,12

PERMANENTE ANTI ESTÁTICO

(±) volt

ISO 6356

≤ 2000



RESISTENCIA DE LA SUPERFICIE RoT

(±) ohm

ISO 10965

≤ 10 E9

RESISTENCIA VERTICAL RdT

(±) ohm

ISO 10965

≤ 10 E9



RESISTENCIA A LA LUZ

ISO 105-B02

≥ 5-6

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN SECO

ISO 105 X12

≥ 4

RESISTENCIA A LAS ROZADURAS EN MOJADO

ISO 105 X12

≥ 4

RESISTENCIA AL DESTEÑIDO

ISO 105-E01


≥ 4

COLORACIÓN RESISTENTE CONTRA EL AGUA

ISO 105-E01

≥ 3-4

ETIQUETA CE



LANO NV - Venetielaan 33  
B-8530 HARELBEKE  
Revestimientos de suelos  
textiles

ADHESIVO DE DIFUSIÓN PARA AGUA  
CON ETIQUETA EC1 APROBADA

INSTALACIÓN RECOMENDADA

TOLERANCIA DE FABRICACIÓN

(±) Estos datos son indicativos. Debido al sistema de fabricación, el perfecto modelo y/o la sincronía de los colores no pueden ser garantizados. En raras ocasiones, las alfombras de pelo cortado, pueden verse afectadas por un efecto óptico de pelaje aplastado, el cual no es en ningún momento un defecto de fabricación o de la fibra. Dicho efecto tampoco interfiere en la durabilidad de la alfombra.

DISPONIBLE  
DESDE

DISPONIBLE  
DESDE

COLORES

SB/FS 400	ZEN
041	ANÉMOMA 1
054	LILA 4
061	BREZO 1
109	BURDEOS 9
110	CARMIN
124	CORAL 4
141	ROSA ENVEJECIDA 1
164	MELOCOTÓN 4
182	NÍSPERO 2
204	CHOCOLATE 4
261	BEIGE 1
271	CORCHO 1
280	HAVANA
301	CAOBA 1
311	OXIDO 1
423	CASTOR 3
434	ARCILLA 4
451	ARENA 1
511	HIERBA 1
544	CURRY 4
552	MARRON LÚPULO 2
624	ÁLAMO 4
711	AZUL NOCHE 1
734	TURQUESA 4
742	OCÉANO 2
762	AZUL PLATEADO 2
774	ZAFIRO 4

SB/FS 400	ZEN
782	ACERO 2
790	AZUL INDIGO
800	NEGRO
810	ASTRACÁN
812	ASTRACÁN 2
820	PIZARRA
830	CENIZA
832	CENIZA 2
840	GRIS RATÓN
850	GRIS METÁLICO
862	GRANITO 2
871	PLATA 1
872	PLATA 2

(40)



EL FABRICANTE SE RESERVA  
EL DERECHO DE CAMBIAR LA  
COMPOSICIÓN DE ESTA  
CALIDAD